

## Guide des agitateurs à tige

capacité (eau)	viscosité max.	vitesse	affichage vitesse	régulateur de vitesse	puissance	couple	mandrin	alim.	interface	gamme	page
<b>agitateurs électromécaniques</b>											
500 ml	-	0 à 750 tr/min	-	standard	-	-	fixe	pile 1,5 V	-	AGR2	532
2 litres	-	0 à 750 tr/min	-	standard	-	-	fixe	230 V	-	AGR3	532
10 litres	10 000 mPa.s	40 à 1200 tr/min	-	électronique	55 W	40 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	-	RW16B	534
15 litres	1 000 mPa.s	50 à 1300 tr/min	-	électronique	35 W	17 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5100	533
20 litres	1 000 mPa.s	110 à 2000 tr/min	-	électronique	120 W	18 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	-	AGR60	533
20 litres	10 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	digital	électronique	55 W	30 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	-	AXD620	534
20 litres	10 000 mPa.s	1500 à 6000 tr/min	digital	électronique	110 W	15 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	RS232	AXR644	536
20 litres	10 000 mPa.s	60 à 2000 tr/min	digital	mécanique	70 W	150 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	-	RW21	535
20 litres	10 000 mPa.s	50 à 2200 tr/min	-	électronique	60 W	40 Ncm	0,5 à 13,0 mm	230 V	RS232	AGR1000	532
20 litres	10 000 mPa.s	50 à 2200 tr/min	digital	électronique	60 W	40 Ncm	0,5 à 13,0 mm	230 V	RS232	AGR1000D	532
25 litres	10 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	-	électronique	60 W	75 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5700	533
25 litres	25 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	digital	électronique	60 W	45 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5750	533
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	-	électronique	110 W	60 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	-	AX640	534
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	digital	électronique	110 W	60 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	RS232	AXR640	536
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	-	électronique	120 W	90 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5800	533
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2000 tr/min	digital	électronique	120 W	90 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5850	533
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2200 tr/min	-	électronique	12 W	60 Ncm	0,5 à 13,0 mm	230 V	RS232	AGR2000	532
40 litres	50 000 mPa.s	50 à 2200 tr/min	digital	électronique	12 W	60 Ncm	0,5 à 13,0 mm	230 V	RS232	AGR2000D	532
40 litres	150 000 mPa.s	8 à 290 tr/min	digital	électronique	134 W	380 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	RS232	AXR642	536
40 litres	100 000 mPa.s	14 à 530 tr/min	digital	électronique	134 W	200 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	RS232	AXR641	536
50 litres	100 000 mPa.s	20 à 1200 tr/min	-	électronique	120 W	135 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	AG5300	533
50 litres	10 000 mPa.s	30 à 1600 tr/min	-	électronique	85 W	50 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	-	AGR80	533
50 litres	10 000 mPa.s	30 à 1600 tr/min	digital	électronique	85 W	50 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	-	AGR80D	533
60 litres	70 000 mPa.s	50 à 1200 tr/min	digital	électronique	134 W	100 Ncm	0,5 à 10,0 mm	230 V	RS232	AXR643	536
80 litres	50 000 mPa.s	60 à 1400 tr/min	-	mécanique	90 W	900 Ncm	1,0 à 10,0 mm	230 V	-	RW28B	535
150 litres	15 000 mPa.s	20 à 750 tr/min	digital	électronique	100 W	80 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	-	AGR90	533
200 litres	100 000 mPa.s	40 à 2000 tr/min	digital	électronique	180 W	100 Ncm	0,5 à 10,5 mm	230 V	-	AGR2500D	537
200 litres	100 000 mPa.s	40 à 2000 tr/min	digital	électronique	220 W	150 Ncm	0,5 à 10,5 mm	230 V	RS232	AGR3000	537
200 litres	100 000 mPa.s	10 à 500 tr/min	digital	électronique	220 W	600 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	RS232	AGR3050	537
200 litres	100 000 mPa.s	40 à 1100 tr/min	digital	électronique	220 W	250 Ncm	1,0 à 10,5 mm	230 V	RS232	AGR4000	537
200 litres	100 000 mPa.s	57 à 1300 tr/min	-	mécanique	370 W	3000 Ncm	3,0 à 16,0 mm	3x230 V	-	RW47	535
<b>agitateurs pneumatiques</b>											
25 litres	1 000 mPa.s	0 à 15000 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	30 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL10B	538
25 litres	10 000 mPa.s	0 à 1750 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	230 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL20B	538
25 litres	100 000 mPa.s	0 à 1000 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	350 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL30B	538
25 litres	50 000 mPa.s	0 à 80 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	2500 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL40B	538
25 litres	1 000 mPa.s	0 à 15000 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	30 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL10BT	538
25 litres	10 000 mPa.s	0 à 1750 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	230 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL20BT	538
25 litres	100 000 mPa.s	0 à 1000 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	350 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL30BT	538
25 litres	50 000 mPa.s	0 à 80 tr/min	tachymètre	pneumatique	200 W	2500 Ncm	0,5 à 10,0 mm	-	-	RGL40BT	538
100 litres	1 000 mPa.s	0 à 1100 tr/min	-	pneumatique	440 W	11,3 Ncm	3,0 à 16,0 mm	-	-	RGL504	539
100 litres	10 000 mPa.s	0 à 700 tr/min	-	pneumatique	440 W	21,8 Ncm	3,0 à 16,0 mm	-	-	RGL505	539
200 litres	1 000 mPa.s	0 à 2500 tr/min	-	pneumatique	560 W	300 Ncm	3,0 à 16,0 mm	-	-	RGL501B	539
200 litres	10 000 mPa.s	0 à 1300 tr/min	-	pneumatique	560 W	810 Ncm	3,0 à 16,0 mm	-	-	RGL502B	539
200 litres	100 000 mPa.s	0 à 600 tr/min	-	pneumatique	560 W	1750 Ncm	3,0 à 16,0 mm	-	-	RGL503B	539

