

Agitateur magnétique surface inox

capacité max.
800 ml



- régulateur de vitesse
- appareil robuste en acier inox conçu pour fonctionner en continu
- boîtier résistant aux chocs et aux agressions chimiques

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	110 x 110 mm
vitesse	réglable 100 à 1100 tr/min
puiss. agitation	10 W
protection	IP41
dim. / poids	110 x 115 x h60 mm / 700 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	CF1500 246,00 €

Agitateur magnétique extra-plat

capacité max.
800 ml



Antidérapant
et stable.



- boîtier extra-plat très robuste en ABS, résistant aux projections accidentelles de produits chimiques
- stable et antidérapant
- charge max : 2,0 kg
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR
- peut être nettoyé à l'eau courante

capacité	800 ml
surface	plastique (PET)
dim. surface	90 x 90 mm
vitesse	réglable 15 à 1500 tr/min
puiss. agitation	5 W
protection	IP65
dim. / poids	175 x 120 x h15 mm / 300 g
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	AG102 179,00 €

Agitateur magnétique digital extra-plat

capacité max.
800 ml



Écran digital avec
contrôle et affichage de la
vitesse et du temps.



- fonction pulse et changement automatique de direction (toutes les 30 secondes)
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode infini
- augmentation progressive de la vitesse et l'enregistrement des dernières données
- longueur du barreau magnétique recommandée : 25 mm
- sans moteur, aucune maintenance nécessaire
- surface supérieure résistante à la corrosion
- livré avec un barreau magnétique 25 x 8 mm

capacité	800 ml
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	réglable 15 à 1 500 tr/min
protection	IP65
dim. / poids	120 x 164 x h12 mm / 400 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	NU1030 0,00 €

Agitateur magnétique économique

capacité max.
1,5 litre



- surface en PET, résistante aux projections accidentelles de produits chimiques
- silencieux et sans vibrations
- livré avec statif amovible, hauteur 180 mm
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR



capacité	1,5 litre
surface	plastique (PET)
dim. surface	Ø120 mm
vitesse	réglable 300 à 2000 tr/min
protection	IP21
dim. / poids	150 x 145 x 50 mm / 300 g
alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Agitateur	AG50 66,00 €

Agitateur magnétique inox étanche

capacité max.
3 litres



- boîtier ultra-plat en inox
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	120 x 120 mm
vitesse	réglable 120 à 1400 tr/min
puiss. agitation	10 W
protection	IP64
dim. / poids	120x120xh35mm/1,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	GV1200 382,00 €

Agitateur magnétique inox sur batteries rechargeables

capacité max.
3 litres



- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- conditions ambiantes admissibles -10 à +50°C à 80% HR
- livré complet avec 8 batteries rechargeables, chargeur 230 V et adaptateur pour batterie voiture 12 V

capacité	3 litres
surface	acier inox
dim. surface	215 x 130 mm
vitesse	réglable 100 à 1600 tr/min
puiss. agitation	réglable 2 à 10 W
protection	IP30
dim. / poids	215 x 130 x h40 mm / 2,5 kg
alimentation	8 batteries rechargeables type AA, 2700 mAh, ou secteur 230 V
Agitateur	GV1800 852,00 €



Fonctionnement autonome, application en enceintes ou sur le terrain.

Agitateur magnétique économiques

capacité max.
3 litres



- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions admissibles : +5 à +40°C / 80% HR

Agitateur digital

- régulateur de vitesse électronique
- affichage digital LED : vitesse de consigne et vitesse réelle

capacité	3 litres
surface	plastique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable 0 à 1500 tr/min
protection	IP42
dim. / poids	150x260xh80mm/1,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur standard	AG110 165,00 €
Agitateur digital	AG120 198,00 €

Agitateur magnétique monoposte illuminé

capacité max.
3 litres

▶ ultra-plat : hauteur 44 mm



- adaptation la puissance d'agitation au volume et à la viscosité du milieu agité, et de limiter l'échauffement de substances sensibles
- plaque en PMMA illuminée par des LED blanches exempte d'échauffement, luminosité réglable sur 4 niveaux
- affichage digital des réglages de la luminosité, de la vitesse et de la puissance d'agitation
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- boîtier ultra-plat en acier-inox entièrement moulé, entretien facile
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C / 80% HR

capacité	3 litres
surface	PMMA LED intégré
vitesse	réglable 100 à 2000 tr/min
puiss. agitation	réglable : 25, 50, 75 ou 100%
protection	IP64
dim. / poids	188x238 x h44 mm/3,6 kg
alimentation	240 V - 50 Hz
Agitateur	GV6000 998,00 €

Agitateur magnétique pour culture cellulaire

capacité max.
3 litres



- ▶ de 5 à 200 tr/min
- ▶ programmable

- écran LED avec affichage de la vitesse
- modes de travail : agitation à vitesse constante, agitation par cycles, deux vitesses d'agitation ou combinaison du mode d'agitation par cycle et par deux vitesses
- en acier inoxydable, surface en silicone antidérapante et anti-corrosion

capacité	3 litres
surface	silicone
dim. surface	200 x 200 mm
vitesse	réglable 5 à 200 tr/min.
puiss. agitation	15 W
protection	IP2X
dimensions	205 x 250 x h90 mm
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	DG1710 855,00 €

Agitateur magnétique pour flacons de culture

capacité max.
5 litres



- ▶ vitesse lente
- ▶ pour produits visqueux

- absence d'échauffement
- affichage digital : vitesse et puissance
- convient pour milieux de culture visqueux
- fonctionnement à vitesse très lente, agitation régulière et sans secousses
- mémorisation des derniers réglages, touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- agitation par champ magnétique à induction
- boîtier en acier inox, construction très robuste, facile à nettoyer
- résistance à la température : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	5 litres
surface	acier inox
dim. surface	180 x 180 mm
vitesse	réglable 5 à 250 tr/min
puiss. agitation	6 W
protection	IP64
dim. / poids	180 x 230 x h38 mm / 4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	GV4010 1 503,00 €

Agitateur magnétique sans moteur

capacité max.
5 litres



- agitateur magnétique non chauffant
- technologie sans moteur par champ magnétique tournant : ultra-plat et léger, sans entretien
- régulateur de vitesse en continu
- accélération progressive au démarrage, permet d'éviter le décrochement du barreau
- boîtier ergonomique, excellente résistance aux produits chimiques
- conditions ambiantes max. : -10 à +60°C

capacité	5 litres
surface	plastique
dim. surface	Ø 130 mm
vitesse	réglable 50 à 1100 tr/min
puiss. agitation	5 W
dim. / poids	160 x 230 x h33 mm / 900 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG100 196,00 €

Agitateur magnétique

capacité max.
5 litres



- surface de pose en avec coins arrondis

capacité	5 litres
surface	acier inox
dim. surface	150 x 176 mm
vitesse	réglable 80 à 1600 tr/min
puiss. agitation	25 W
dim. / poids	150 x 176 x h100 mm / 1,6 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	M5 225,00 €

Mini-agitateur magnétique

capacité max.
5 litres



Sans échauffement,
même après plusieurs jours
de fonctionnement
en continu.



- agitateur de petites dimensions
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- aimant très puissant garantissant une bonne stabilité du barreau magnétique

capacité	5 litres
surface	métallique
dim. surface	120 x 128 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1100 tr/min
puiss. agitation	0,6 W
dim. / poids	120 x 128 x h48 mm / 550 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG405 138,00 €

Agitateur magnétique illuminé pour titration

capacité max.
5 litres



- éclairage intégré : observation optimale des changements de couleur (titration)
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- régulateur électronique de vitesse, rotation stable même à vitesse très faible

capacité	5 litres
surface	métallique
dim. surface	150 x 270 mm par poste
vitesse	réglable jusqu'à 1100 tr/min
puiss. agitation	1,2 W
dim. / poids	150 x 270 x h55 mm / 1,2 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG420 407,00 €

Agitateurs magnétiques jusqu'à 1500 tours / minute

capacité max.
5 litres



- construction en technopolymère
- excellent contrôle de la vitesse, même à vitesse réduite
- système d'agitation par aimant puissant
- pas de risque de surchauffe, même après plusieurs jours d'utilisation continue

agitateurs	5 litres - standard	5 litres - digital
vitesse	20 à 1 100 tr/min	20 à 1 500 tr/min
résolution de réglage	continu	10 tr/min
puissance d'agitation	0,6 W	0,6 W
écran	-	affichage digital vitesse
changement sens de rotation	-	intervalles de 5 à 900 sec
minuteur	-	1 à 900 min ou continu
dimensions	120 x 145 x h50 mm	120 x 145 x h50 mm
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs	PV1110 115,00 €	PV1120 215,00 €

Agitateur magnétique sans vibrations

capacité max.
8 litres



- boîtier métallique recouvert époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- régulateur de vitesse
- aimant spécial très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau, absence de vibrations

capacité	8 litres
surface	métallique
dim. surface	171 x 190 mm
vitesse	jusqu'à 1200 tr/min
puiss. agitation	40 W
dim. / poids	171 x 190 x 75 mm / 1,8 kg
alimentation	230 V, 40 W
Agitateur	AG410 205,00 €

Agitateur magnétique étanche, affichage digital

capacité max.

10 litres



- boîtier en acier inox ultra-plat
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- affichage digital : vitesse et puissance
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- puissance réglable : la réduction de la puissance réduit l'échauffement
- mémorisation des derniers réglages, touche raccourci QuickSet : réglage de la vitesse sur max. en une pression
- peut être nettoyé à l'eau courante
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C à 80% HR

capacité	10 litres
surface	acier inox
dim. surface	188 x 188 mm
vitesse	réglage 100 à 2000 tr/min
puiss. agitation	réglable : 5, 10, 15 ou 20 W
protection	IP64
dim. / poids	188 x p238 x h38 mm / 4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	GV1250 617,00 €

Agitateur magnétique plaque céramique carrée

capacité max.

10 litres



- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu

capacité	10 litres
surface	céramique
dim. surface	184 x 184 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1500 tr/min
puiss. agitation	1,5 W
protection	IP2X
dim. / poids	215 x 360 x h112 mm / 3,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG350 345,00 €

Agitateur magnétique plaque inox recouverte céramique

capacité max.

20 litres



- excellente résistance aux produits chimiques et nettoyage facile grâce à la céramique
- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- boîtier métallique, peinture époxy
- barreaux magnétiques 80 mm max.

capacité	20 litres
surface	acier inox recouvert céramique
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 500 tr/min
puiss. agitation	10 W
protection	IP42
dim. / poids	160 x 280 x h85 mm / 2,8 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	AG301 255,00 €

Agitateur magnétique grande capacité

capacité max.

25 litres

- ▶ régulateur électronique de vitesse
- ▶ vitesse stable quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité



- régulateur électronique de vitesse en continu
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- aimant spécial breveté très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau et absence totale de vibrations

capacité	25 litres
surface	métallique
dim. surface	250 x 285 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1 200 tr/min
puiss. agitation	15 W
dim. / poids	250 x p285 x h120 mm / 3,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG415 594,00 €

Agitateur magnétique surface de pose géante inox

capacité max.
40 litres



- surface de pose parfaitement lisse
- entretien facile
- régulateur électronique de vitesse en continu
- boîtier robuste, résistant aux chocs et aux produits chimiques

capacité	40 litres
surface	acier inox
dim. surface	295 x 295 mm
vitesse	réglable 100 à 1400 tr/min
protection	IP41
dim. / poids	345 x 480 x 115 mm / 6 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	CF1900 676,00 €

Agitateurs magnétiques 40 litres

capacité max.
40 litres



- construction robuste en inox
- transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif du barreau
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : réglage rapide sur vitesse maximum
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération
- commande pour arrêt d'urgence

- intervalle pour fonctionnement par intermittence : 0 à 240 secondes
- temps d'accélération (démarrage progressif) : 20 / 30 / 60 / 120 secondes
- fonction "Mix Watch" (GV3100) : nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique ; si le barreau décroche, l'agitateur s'arrête, le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation, l'agitation reprend avec une vitesse prééglée automatiquement réduite de 100 tr/min



Barreau d'agitation sur trépied

- pour gros volumes et liquides visqueux
- recouvert de Zedex® (résistance chimique comparable au PTFE)
- dim. : Ø 32 x 140 mm / 400 g

Agitateur magnétique fonctionnement sous conditions extrêmes

capacité max.
40 litres

- en acier inox résistant à la pression, au vide, à température jusqu'à +150°C
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +150°C et 100 %HR
- fonctionnement par intermittence avec intervalle programmable jusqu'à 240 s
- Mix Watch : technologie permettant le contrôle permanent de la position du barreau magnétique



Télémodule de contrôle

- boîtier en acier inox, conditions ambiantes admissibles 0 à +40°C, 80%HR, IP20, dim. 200x175x48 mm, poids : 1,8 kg
- touche QuickSet : mémorisation des derniers réglages, raccourci permettant de régler la vitesse sur max. d'une seule pression
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération, fonctionnement par intermittence
- commande pour arrêt d'urgence
- puissance d'agitation: 20 W

capacité	40 litres
surface	acier inox
dim. surface	140 x 140 mm
vitesse	réglable 100 à 1200 tr/min
dim. / poids	140 x 140 x h32 mm / 9 kg
alimentation	télémodule de contrôle
Agitateur	GV3500 1 867,00 €
Télémodule de contrôle	TM20X 1 258,00 €

agitateurs monoposte	40 litres "Mix Watch"	40 litres
surface de pose	225 x 280 mm	225 x 225 mm
vitesse	réglable 70 à 2000 tr/min	réglable 70 à 2000 tr/min
puissance d'agitation	20 W	20 W
cond. ambiantes admissibles	-10 à +50°C / 95 %HR	+5 à +150°C / 95 %HR
protection	IP64	IP66
dimensions / poids	225 x 280 x h35 mm / 4 kg	225 x 225 x h38 mm / 3,4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateurs monopostes	GV3100 1 255,00 €	GV3400 862,00 €
Télémodule	intégré	TM50X 1 194,00 €
accessoire		
barreau sur trépied Ø13x70mm	GV3005 419,00 €	GV3005 419,00 €