

# Secoueurs vortex



- ▶ jusqu'à 3000 tr/min
- ▶ excellente stabilité

- structure très robuste en technopolymère, résistante aux produits chimiques
- mouvement orbital Ø 4,5 mm
- parfaite stabilité : 4 pieds antidérapants, lourd (2,7 kg)
- puissance : 15 W / IP42
- dim. 150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg

## VTX320 économique vitesse fixe



- vitesse fixe : 3000 tr/min
- fonctionnement par pression de la tête avec un tube

référence Prix HT  
VTX320 Vortex économique

## VTX420 classique vitesse réglable



- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min
- fonctionnement par pression de la tête avec un tube ou en continu

référence Prix HT  
VTX420 Vortex classique

## VTX1000 détecteur infrarouge vitesse réglable



- détecteur infrarouge breveté : détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel
- fonctionnement par détecteur infrarouge ou en continu
- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min

référence Prix HT  
VTX1000 Vortex détecteur infrarouge

### portoir 19 x microtubes



- en mousse Ø 94 mm
- capacité 19 microtubes 1,5 / 2 ml
- perfos. : Ø 10 mm

réf. Prix HT  
WIZ12

### portoir pour 5 tubes Ø 16 mm



- en mousse Ø 94 mm
- capacité 5 tubes Ø 16 mm
- perfos. : Ø 16 mm

référence Prix HT  
WIZ14

### portoir pour microplaque



- portoir en mousse
- dimensions : 85 x 130 mm

référence Prix HT  
WIZ15

### support plat



- support plat en caoutchouc
- support Ø 50 mm

référence Prix HT  
WIZ16

### portoir à percer en mousse



- portoir en mousse à percer
- portoir Ø 94 mm

référence Prix HT  
WIZ13

agitateurs - secoueurs - disperseurs 2014