

VTX500

Secoueur vortex

- ▶ grande puissance
- ▶ super robuste
- ▶ excellente stabilité
- ▶ poids : **3,5 kg**

- vitesse réglable de 0 à 2500 tr/min
- amplitude orbitale : Ø 4 mm
- mise en service automatique par légère pression du tube sur le support
- fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"
- stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc
- protection IP21
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz - 60 W
- dim. : 127 x 130 x h160 mm / 3,5 kg
- conditions admissibles : 5 à 40°C / 80% HR
- **livré complet** avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm



référence Prix HT

VTX500 Secoueur-vortex avec régulateur de vitesse

supports spéciaux pour VTX300 / VTX500

- le support de base se clipse directement sur l'appareil à la place de la tête ronde standard
- les inserts en mousse perforée ou la plaque sont placés sur le support
- fonctionnement uniquement en continu avec le support et les inserts

support et inserts	référence	Prix HT
Support pour inserts Ø 100 mm	VTX510 1	
inserts en mousse perforée		
Insert pour 8 tubes fond rond 20 mm	VTX515 2	
Insert pour 8 tubes fond rond 16 mm	VTX514 3	
Insert pour 12 tubes fond rond 12 mm	VTX513	
Insert pour 18 tubes fond rond 10 mm	VTX512 4	
Insert pour 48 microtubes PCR 6 mm	VTX511 5	
inserts en mousse à picots		
plaque à picots Ø 100 mm	VTX516 6	