

Secoueurs vortex commande standard ou infrarouge

- ▶ vitesse réglable : 50 à 3000 tr/min
- ▶ absence de vibrations
- ▶ amplitude Ø 4,5 mm



**modèle avec détection InfraRouge :
mise en service instantanée,
sans aucun effort manuel**



un capteur infrarouge détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel

- régulateur de vitesse électronique
- vitesse réglable de 50 à 3000 tr/min
- précision ± 30 tr/min
- charge maximum : 0,5 kg
- mouvement orbital Ø 4,5 mm
- parfaite stabilité grâce à un centre de gravité

- extrêmement bas et à trois pieds antidérapants en caoutchouc
- protection IP42
- puissance : 15 W - alimentation : 230 V
- conditions ambiantes admissibles : 80 % HR
- dim. (l x p x h) : 180 x 220 x h70 mm / 2,2 kg

- livré avec tête Ø 25 mm
- **WIZARD2** : modèle ÉCO, fonctionnement en continu ou par pression du tube
- **WIZARD** : modèle PRO, avec bouton de sélection pour fonctionnement par capteur infrarouge ou en continu

référence Prix HT

WIZARD2 Secoueur-vortex ÉCO 1

WIZARD Secoueur-vortex PRO 2

portoir 19 x microtubes



- portoirs en mousse
- capacité 19 microtubes 1,5 / 2 ml
- portoir : Ø 94 mm
- perforations Ø 10 mm

référence Prix HT

WIZ12 Portoir pour 19 x 1,5 ml

portoir pour 5 tubes Ø 16 mm



- portoirs en mousse
- capacité 5 tubes Ø 16 mm
- portoir : Ø 94 mm
- perforations Ø 16 mm

référence Prix HT

WIZ14 Portoirs pour 5 x tubes

portoir pour microplaque



- portoir en mousse
- dimensions : 85 x 130 mm

référence Prix HT

WIZ15 Portoirs pour microplaque

support plat



- support plat en caoutchouc
- support Ø 50 mm

référence Prix HT

WIZ16 Support plat caoutchouc

portoir à percer en mousse



- portoir en mousse à percer
- portoir Ø 94 mm

référence Prix HT

WIZ13 Portoirs à percer