

## Rotateur-secoueur jusqu'à 26 x tubes

nombreuses combinaisons :  
rotation, vibrations, va et vient



- mouvements : rotation, va et vient, vibrations
- rotation : 10 à 100 tr/min
- va-et-vient : angle réglable 15 à 90°
- vibrations : angle réglable 1 à 5°
- minuterie électronique 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- charge max. : 0,5 kg
- dimensions : 365 x p155 x h195 mm
- livré avec portoir 26 tubes [1]



[1] Portoir 26 tubes  
26 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)



[2] Portoir 17 tubes  
12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)  
5 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)



[3] Portoir 10 tubes  
10 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)



[4] Portoir 22 tubes  
22 x tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)



[5] Portoir 10 tubes  
10 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)

référence	Prix HT
-----------	---------

ROL260 Rotateur-secoueur programmable avec portoir 26 tubes

portoirs supplémentaires

ROL262 [2] Portoir 17 tubes

ROL261 [3] Portoir 10 tubes 1,5 à 50 ml

ROL263 [4] Portoir 22 tubes

ROL264 [5] Portoir 10 tubes 50 ml

## Rotateur-secoueur jusqu'à 48 x tubes

nombreuses combinaisons :  
rotation, vibrations, va et vient



- mouvements : rotation, va et vient, vibrations
- rotation : 10 à 100 tr/min
- va-et-vient : angle réglable 15 à 90°
- vibrations : angle réglable de 1 à 5°
- minuterie : 1 min à 24 h
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes
- charge max. : 0,8 kg
- dimensions : 420 x p230 x h230 mm
- livré avec portoir 48 tubes (ROL483)



[1] Portoir 48 tubes  
48 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)



[2] Portoir 14 tubes  
14 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)



[3] Portoir combiné 30 tubes  
8 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)  
22 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)

référence	Prix HT
-----------	---------

ROL480 Rotateur-secoueur programmable avec portoir 48 tubes

portoirs supplémentaires

ROL481 [3] Portoir combiné 30 tubes

ROL482 [2] Portoir 14 x tubes Ø30 mm

ROL483 [1] Portoir 48 x tubes Ø15 mm

## Secoueur balançoire

- ▶ mouvement balançoire
- ▶ angle fixe
- ▶ idéal pour les blots



[1] + [2] + [3]

- plate-forme : 300 x 300 mm
- mouvement balançoire inclinaison fixe : 8°
- vitesse fixe : 12 osc/min
- charge max. : 2,3 kg

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur
- temp. ambiante admissible : +4 à +45°C
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- plate-forme à superposer en option
- tapis anti-dérapant cranté pour agiter en position couchée des tubes de prélèvements ou à centrifuger en option
- hors tout : 340 x 300 x h120 mm / 3 kg
- alimentation 230V, 50 Hz

référence	Prix HT
-----------	---------

MX400 [1] Secoueur balançoire  
300 x 300 mm

MX410 [2] Plate-forme superposable avec tapis anti-dérapant lisse

MX420 [3] Tapis anti-dérapant cranté

agitateurs - secoueurs - disperseurs 2014