

MX250 secoueur d'Erlens



imite l'agitation manuelle

- convient pour agiter des Erlen
- équipé de 2 bras avec chacun 4 pinces à 3 doigts pour agiter simultanément jusqu'à 8 x 500 ml ou 4 x 1 litre
- vitesse réglable : 50 à 800 osc/min
- régulateur optoélectronique : vitesse stable et reproductible
- imite l'agitation manuelle

- amplitude du mouvement : 8 mm
- minuterie 0 à 60 minutes ou fonctionnement en continu
- livré avec 2 bras et 8 pinces à 3 doigts de fixation
- dimensions (lpxh) / poids : 240 x 240 x 230 mm / 8,2 kg

référence

MX250 Secoueur d'Erlens

Prix HT


Table oscillante multifonctions

nombreuses combinaisons
de mouvements :
rotation 3D et vibrations



Tables oscillantes géantes

- mouvement balançoire
- angle réglable



- plate-forme : 420 x 350 mm
- mouvement oscillant inclinaison réglable : 3, 6, 9 ou 12°
- vitesse réglable : 10 à 100 osc/min
- charge max. : 1 kg
- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur
- affichage digital vitesse ou temps (MX25D)
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- dim. : hors tout : 520 x 350 x 100 mm / 3,8 kg

référence

MX25 Table oscillante géante

MX25D Table oscillante géante digitale

Prix HT

- agitateur multifonctions 3D programmable :
mouvement 3D : vitesse de rotation réglable de 5 à 30 tr/min, longues vagues, pour grosses particules, angle 7°
rotation dans un plan horizontal : angle 1 à 360°, moyennes et longues vagues, pour particules moyennes à grosses
vibrations : angle réglable de 1 à 5°, vaguelettes, pour particules fines
- chaque mode peut être utilisé seul ou combiné avec les autres mouvements, en continu ou temporisé par la minuterie programmable
- surface de pose : 210 x 210 mm
- minuterie 1 à 250 s
- affichage digital LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères
- nombreuses possibilités de programmes : jusqu'à 125 cycles programmables
- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- capacité max. : 26 tubes
- charge max. : 1 kg
- dimensions : 225 x p170 x h125 mm
- livré avec plate-forme lisse (plate-forme à picots en option)

référence

MX280 1 Table oscillante 3D

accessoire

MX282 2 Plate-forme à picots

Prix HT