

Agitateurs électroniques

capacité 20 ou 40 litres

- Moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, aucun entretien, utilisation en continu sans usure, très puissants, compacts, et légers
- interface RS232 (selon modèle)
- mandrin auto-bloquant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé, jusqu'à Ø 10 mm



Agitateurs standard à affichage digital LED

- affichage digital de la vitesse type LED
- régulateur électronique de vitesse
- système anti-éclaboussure : accélération progressive
- sécurités de surcharge ou de surchauffe : arrêt automatique du moteur

Agitateurs à affichage digital multifonctions et interface RS232

- affichage digital multifonctions LCD : vitesse réelle, vitesse de consigne, couple en Ncm
- régulateur électronique de vitesse
- système anti-éclaboussure : accélération progressive
- sécurités de surcharge ou de surchauffe : arrêt automatique du moteur
- **interface RS232** : contrôle de l'appareil par un PC, récupération des données en temps réel (vitesses réelle, vitesse de consigne, couple)

	capacité 20 litres	capacité 40 litres
capacité	20 litres	40 litres
couple max. sur l'axe	40 Ncm	60 Ncm
vitesse	50 à 2 200 tr/min	50 à 2 200 tr/min
viscosité max.	10 000 mPa.s	50 000 mPa.s
mandrin	Ø 0,5 à 10mm	Ø 0,5 à 10 mm
arbre creux	arbre creux	arbre creux
puissance absorbée / délivrée	60 W / 50 W	120 W / 100 W
alimentation	100 à 240V / 50Hz	100 à 240V / 50 Hz
indice de protection (IP)	IP42	IP42
tige de fixation intégrée	Ø14 x 220 mm	Ø14 x 220 mm
dimensions (lxpxh)	83 x p186 x h220 mm / 2,6 kg	83 x p186 x h220 mm / 2,8 kg
Agitateur digital standard	AGR1000 1	AGR2000
Agitateur digital multifonctions	AGR1000D	AGR2000D 2
accessoire		
statif avec noix de fixation	AGR1012	AGR1012

Mini-agitateur à tige

plus fabriqué, mais 2 en stock

- capacité 2 litres
- vitesse 750 tr/min
- montage sur statif ou simplement maintenu à la main
- livré complet avec tige d'agitation en acier inoxydable
- boîtier en polypropylène, excellente résistance aux produits chimiques
- fonctionnement très silencieux
- fixation sur statif avec tige de maintien Ø 8 x 135 mm
- tige d'agitation inox
- alimentation : 230 V
- dim. : Ø 85 x 60 mm / 260 g



référence

Prix HT

AGR3 Mini agitateur avec tige inox

agitateurs - secoueurs - disperseurs 2014