

Agitateurs magnétiques illuminés pour titration

- ▶ pilotage indépendant pour chaque poste
- ▶ capacité : 5 litres par poste
- ▶ régulateur électronique de vitesse



- éclairage incorporé : observation optimale des changements de couleur (titration)
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- surface de pose : 150x270 mm par poste
- régulateur électronique de vitesse, rotation stable même à vitesse très faible

éclairage incorporé, idéal pour les titrations, visualisation parfaite du changement de couleur

AG420 agitateur illuminé monoposte

- capacité : 5 l
- vitesse : jusqu'à 1100 tr/min
- puissance : 1 200 W
- dim. (l x p x h) : 150x270x55 mm
- poids : 1,2 kg
- alimentation 230 V - 50/60 Hz

référence Prix HT
AG420 Agitateur magnétique illuminé monoposte

AG424 agitateur illuminé 4 postes

- capacité : 5 l par poste
- vitesse : jusqu'à 1 100 tr/min
- puissance : 4 800 W
- dim. (l x p x h) : 600x270x55 mm
- poids : 4 kg
- alimentation 230 V - 50/60 Hz
- distance entre les postes : 150 mm

référence Prix HT
AG424 Agitateur magnétique illuminé à 4 postes

Agitateur magnétique 8 litres

- capacité : 8 litres
- boîtier métallique recouvert époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- régulateur de vitesse jusqu'à 1200 tr/min
- aimant spécial très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau, **absence de vibrations**
- puissance : 40 W
- surface de pose (l x p) : 171x190 mm
- dim. (l x p x h) : 171x190x75 mm / 1,8 kg
- alimentation 230 V - 40 W



référence Prix HT
AG410 Agitateur magnétique non chauffant

Agitateur magnétique monoposte illuminé

- ▶ capacité : jusqu'à 3000 ml
- ▶ grande surface de pose illuminée
- ▶ ultra-plat : hauteur 44 mm



- capacité : jusqu'à 3000 ml
- vitesse réglable : 100 à 2000 tr/min
- fonctionnement parfait à faible vitesse
- puissance d'agitation réglable sur 4 niveaux (25, 50, 75 et 100%) : permet d'adapter la puissance d'agitation au volume et à la viscosité du milieu agité, et de limiter l'échauffement de substances sensibles
- plaque illuminée par LED blanches exempte d'échauffement, luminosité réglable sur 4 niveaux
- affichage digital des réglages de la luminosité, de la vitesse et de la puissance d'agitation
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- boîtier en acier-inox entièrement moulé, plaque LED intégrée en PMMA, entretien facile
- boîtier ultra-plat compact en acier inox
- ultra-plat : hauteur 44 mm
- étanche IP64
- conditions ambiantes admissibles :
-10 à +50°C / 80% HR
- dimensions : 188 x p238 x h44 mm / 3,6 kg
- alim. : 100 à 240 V - 50/60 Hz - 1,5 A

référence Prix HT
GV6000 Agitateur magnétique 4 postes

agitateurs - secoueurs - disperseurs 2014