

Tabourets en bois



- réglage par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise
- assise en bois, hêtre multiplis, vernis incolore
- patins nylon articulés ou roulettes nylon

hauteur assise	référence	Prix HT
sur patins / piètement polyamide		
bas : 400 à 530 mm	KAN006	
haut : 540 à 780 mm	KAN007	
sur patins / piètement acier chromé		
bas : 370 à 500 mm	KAN003	
moyen : 440 à 570 mm	KAN004	
haut : 510 à 750 mm	KAN005	
sur roulettes / piètement polyamide		
bas : 440 à 570 mm	KAN106	
haut : 580 à 820 mm	KAN107	
sur roulettes / piètement acier chromé		
bas : 410 à 540 mm	KAN103	
moyen : 480 à 610 mm	KAN104	
haut : 550 à 790 mm	KAN105	
Options : repose-pied		
Repose-pied 460 mm polyamide	KAN200	
Repose-pied 460 mm aluminium	KAN201	

Tabourets assis-debout polypropylène noir



- assise en mousse injectée
- réglage de la hauteur par vérin à gaz
- platine fixe sous assise
- piètement 5 branches en nylon renforcé



- 5 roulettes double galet en nylon renforcé ou 5 patins en nylon renforcé, suivant modèle
- assise (l x p) : 370 x p280 mm

piètement	repose-pieds	hauteur assise	référence	Prix HT
5 roulettes	-	1 420 à 550 mm	LA2120	
5 patins	repose-pieds réglable	2 540 à 790 mm	LA2125	

Tabourets confort

équipés de silent-blocs :
s'adaptant aux mouvements
du corps





1



2

- ▶ nouveau concept permettant de rééquilibrer le corps et de favoriser la circulation sanguine dans les membres inférieurs
- ▶ revêtements au choix : bois ou polyuréthane souple

- aucun individu n'est parfaitement symétrique, c'est pourquoi une majorité de personnes souffre de mal de dos, accompagné parfois d'une sensation de lourdeur dans les jambes
- une bonne position de travail est d'abord une posture dynamique permettant de bouger, la mobilité favorisant la circulation sanguine
- ce nouveau tabouret est équipé d'une assise courte, légèrement inclinée vers l'avant (2°), scindée en deux parties, reposant sur des silent-blocs disposés en triangle, cette conception permet de rééquilibrer le corps et de favoriser la circulation sanguine des membres inférieurs
- la capacité de déformation de l'assise permet une meilleure répartition des pressions lors des mouvements
- en polyuréthane épaisseur 40 mm ou en bois verni noir
- réglage de l'assise en profondeur 65 mm par molette inamovible



modèle	base	hauteur	repose-pied	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				assise bois		assise polyuréthane	
bas	patins	445 à 580 mm	-	KBP01	1	KPP01	
moyen	roulettes	485 à 620 mm	-	KBR01		KPR01	
haut	patins	585 à 830 mm	repose-pied	KBP03		KPP03	2