

## Sorbonnes de laboratoire

**CERTIFIÉES EN14175 et XPX15206**

- ▶ sorbonnes à registre
- ▶ sorbonnes à caisson pour récupération des condensats
- ▶ sorbonnes d'attaque

- sorbonnes de laboratoire avec façade mobile et côtés pleins pour tout type de solvants et produits volatils
- conformes aux normes EN14175 et XPX15206 (anciennement XPX15203)
- classification : NFX15210 classe B
- montants mélaminés hydrofuges, rebords en PVC, glissière en polyéthylène assurant un fonctionnement silencieux de la glace
- blocage de la glace à 400 mm du plan de travail avec déblocage manuel
- panneau frontal en verre Securit® 8 mm, avec parachute de sécurité
- éclairage intérieur IP65 (non ATEX)
- alarme audiovisuelle : contrôle du débit d'air
- évacuation : Ø 250 mm

### Paillasse sous sorbonne

- suivant la norme XPX15206, les sorbonnes doivent être installées en combinaison avec les paillasse spécialement prévues
- paillasse livrée avec bénitier encastré (150 x 300 mm) en polypropylène, percements pour 2 robinets à commande à distance et 1 bloc de prises électriques (robinets : page 11)



sorbonnes			paillasse sous sorbonne			
dimensions (l x p* x h)	ouverture (l x h)	références / Prix HT	paillasse sèche plan en glace émaillée	paillasse sèche plan en grès étiré	paillasse humide plan en glace émaillée	paillasse humide plan en grès étiré
<b>sorbonnes à registre hauteur 1550 mm</b> (hauteur sous plafond minimum requise : 2500 mm)						
1200 x p800 x h1550 mm	1000 x 750 mm	KL8690	KL7205	KL7201	KL8205	KL8201
1500 x p800 x h1550 mm	1300 x 750 mm	KL8692	KL7206	KL7202	KL8206	KL8202
1800 x p800 x h1550 mm	1500 x 750 mm	KL2643	KL7209	KL7203	KL8209	KL8203
<b>sorbonnes à registre hauteur 1850 mm</b> (hauteur sous plafond minimum requise : 2800 mm)						
1200 x p800 x h1850 mm	1000 x 900 mm	KL8761	KL7205	KL7201	KL8205	KL8201
1500 x p800 x h1850 mm	1300 x 900 mm	KL8762	KL7206	KL7202	KL8206	KL8202
1800 x p800 x h1850 mm	1500 x 900 mm	KL8763	KL7209	KL7203	KL8209	KL8203
<b>sorbonnes à caisson hauteur 1550 mm</b> (hauteur sous plafond minimum requise : 2500 mm)						
1200 x p800 x h1550 mm	1000 x 900 mm	KL8707	KL7205	KL7201	KL8205	KL8201
1500 x p800 x h1550 mm	1300 x 900 mm	KL8708	KL7206	KL7202	KL8206	KL8202
1800 x p800 x h1550 mm	1500 x 900 mm	KL8709	KL7209	KL7203	KL8209	KL8203
<b>sorbonnes à caisson hauteur 1850 mm</b> (hauteur sous plafond minimum requise : 2800 mm)						
1200 x p800 x h1850 mm	1000 x 900 mm	KL2662	KL7205	KL7201	KL8205	KL8201
1500 x p800 x h1850 mm	1300 x 900 mm	KL2663	KL7206	KL7202	KL8206	KL8202
1800 x p800 x h1850 mm	1500 x 900 mm	KL2664	KL7209	KL7203	KL8209	KL8203
<b>sorbonnes d'attaque</b> (hauteur sous plafond minimum requise : 2800 mm)						
1200 x p800 x h1850 mm	1000 x 900 mm	KL8744	KL7205	KL7215	KL8205	KL8215
1500 x p800 x h1850 mm	1300 x 900 mm	KL8745	KL7206	KL7216	KL8206	KL8216
1800 x p800 x h1850 mm	1500 x 900 mm	KL8746	KL7209	KL7217	KL8209	KL8217
<b>accessoires pour sorbonnes d'attaque</b>						
Éclairage avec hublot ATEX		KL5100				
Prise encastrable, l'unité		KL4655				
Flexible d'évacuation pour bénitier		KL4733				
Flexible droit sur table		KL4735				
Robinet (eau) à col de cygne à commande à distance		KL4790				

\* sorbonnes et paillasse profondeur 950 mm : sur demande