

Rayonnages de sécurité avec bacs de rétention

- stockage de produits corrosifs, toxiques, nocifs ou polluants
- conforme à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols
- permet de stocker les produits par catégorie, affinité ou famille
- étagère en forme de bac de rétention : fuites éventuelles localisées dans un seul niveau

Modèles en acier

- 4 niveaux de stockage, réglage en hauteur (pas de 6,25 cm)
- les éléments peuvent être installés les uns à la suite des autres : utilisation d'un seul piétement pour le second rayonnage
- charge max. par niveau : 250 kg
- construction en acier, peinture époxy jaune
- étagères en forme de bac de rétention amovibles, en acier, peinture époxy, haut. 50 mm



1 + 2



3

Modèles HDPE (polyéthylène haute densité)

- 5 niveaux de stockage, hauteur fixe
- charge max. par niveau : 70 kg
- construction en HDPE, peinture époxy jaune
- étagères en forme de bac de rétention, amovibles en PVC, hauteur 30 mm

capacité de stockage	modèle	piétements	rétention	dimensions	poids	référence	Prix HT
144 litres	acier	2 piétements	72 litres	1000 x 400 x h2000 mm	45 kg	TNX300 1	
		1 piétement	72 litres	1000 x 400 x h2000 mm	43 kg	TNX310 2	
216 litres	acier	2 piétements	108 litres	1000 x 600 x h2000 mm	65 kg	TNX320	
		1 piétement	108 litres	1000 x 600 x h2000 mm	63 kg	TNX330	
120 litres	HDPE	2 piétements	60 litres	910 x 450 x h1880 mm	35 kg	TNX340 3	

Armoires de sécurité FM pour produits inflammables avec fermeture automatique des portes

- **fermeture automatique des portes** : système de rappel automatique retenu par un fusible thermique dont le point de fusion est de 74°C, la fusion du fusible entraîne la fermeture automatique des portes en cas d'élévation anormale de la température
- construction en acier à double paroi espacée par une barrière d'air de 38 mm (parois inférieure, supérieure et latérales)
- aération assurée par deux orifices spéciaux Ø 50 mm équipés d'un dispositif "Stop Flamme", permettant d'absorber l'énergie dégagée par les flammes et empêchant ainsi le feu de se propager à l'intérieur de l'armoire
- bac de rétention : partie inférieure de l'armoire entièrement soudée et étanche, elle constitue un bac de rétention capable de recevoir les substances en cas de renversement accidentel

- dispositif de fermeture des portes en 3 points avec verrouillage par poignée avec serrure
- plateaux en acier, réglables en hauteur, charge maximum 140 kg par plateau
- 4 pieds réglables, parfaite stabilité
- **stockage** : quantité maximum de substances à stocker que peut contenir l'armoire tout en respectant les spécifications de sécurité ; au-dessus de cette capacité, l'armoire n'assure plus sa fonction de sécurité
- **capacité brute** : volume physique intérieur (largeur x profondeur x hauteur), permet seulement d'estimer le nombre et le type de récipients que l'armoire peut recevoir sans tenir compte du volume des substances chimiques elles-mêmes
- **autres dimensions sur demande**



1

capacité brute	stockage	portes	dim. int. (l x p x h)	dim. ext. (l x p x h)	plateaux livrés / max.	poids	référence	Prix HT
158 litres	45 litres	1 porte	510 x p390 x h795 mm	610 x p460 x h960 mm	1 / 2 plateaux	55 kg	EXA451	
400 litres	113 litres	2 portes battantes	1005 x p390 x h1025 mm	1090 x p460 x h1120 mm	1 / 2 plateaux	101 kg	EXA1133	
600 litres	170 litres	2 portes battantes	1005 x p390 x h1560 mm	1090 x p460 x h1650 mm	2 / 4 plateaux	137 kg	EXA1703 1	