

## Étagères



- **étagères standard** : en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- **étagères inox** : en acier inoxydable
- **étagères rotatives** : en acier recouvert de peinture époxy, idéal pour faciliter la saisie des récipients, dimensions Ø 390 mm (axe central Ø 30 mm), hauteur 30 mm, rétention 3,5 litres, charge maximale 30 kg, position réglable, hauteur minimum entre 2 étagères 100 mm

## Extincteur

- extincteur automatique placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire
- déclenchement automatique au-dessus de 68°C à l'intérieur de l'armoire



## Socle amovible

- **socle amovible** : placé sous l'armoire avec plinthes frontale et latérale amovibles, facilite la maintenance de l'armoire avec un transpalette (attention : hauteur augmentée de 100 mm), à commander avec l'armoire



## Alarme de température

- alarme visuelle, sonore et téléphonique, thermostat digital équipé d'une sonde de température placée dans l'enceinte de l'armoire
- en cas de dépassement de la température de consigne, enclenchement de l'alarme visuelle et sonore sur l'armoire et appel d'un des 24 numéros de téléphone pré-enregistrés dans le système
- gamme : -40 à +90°C ± 1°C, résolution 1°C



## Système de refroidissement



- système de refroidissement avec cryostat à circulation liquide externe et serpentin de refroidissement placé à l'intérieur de l'armoire, température du liquide -15°C, température de consigne à l'intérieur de l'armoire +20°C (autres températures sur demande)
- thermomètre digital sur la porte avant de l'armoire
- tête d'extincteur automatique en haut du circuit de refroidissement : enclenchement lorsque la température à l'intérieur de l'armoire dépasse +68°C

## Ventilation - filtration



- **LMD392 - module de ventilation-filtration** : permet l'extraction des vapeurs vers l'extérieur vers l'extérieur du bâtiment ou dans le local par l'adjonction d'un filtre au charbon actif en option (LMD382), dim. module 257 x 265 x h400 mm
- **LMD900 - module de ventilation à recyclage d'air filtré conforme à la norme NFX15211** : pour la filtration et le rejet de l'air confiné dans l'armoire directement dans le local, permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), **régulateur électronique de débit d'air**, livré sans filtre, à compléter par filtre au charbon actif, trois modèles, pour acides, pour acides/solvants ou pour solvants
- **LMD383 - ventilateur ATEX (anti-explosion)** : capacité d'aspiration 200 m³/h, à fixer sur le dessus de l'armoire, dim. : 257 x 265 x h335 mm

Armoires EN14470-1 - 90 minutes	armoires 1 porte	armoires 2 portes
<b>armoires complètes avec 3 étagères</b>	<b>largeur 600 mm</b>	<b>largeur 1200 mm</b>
<b>dimensions internes utiles (l x p x h)</b>	<b>496 x p446 x h1640 mm</b>	<b>1090 x p446 x h1640 mm</b>
<b>nombre d'étagères livrées / max.</b>	3 / 4 étagères	3 / 4 étagères
<b>étagère : capacité de rétention / charge max.</b>	7 litres / 80 kg	16 litres / 80 kg
<b>dimensions étagères (l x p x h)</b>	496 x p420 x h39 mm	1094 x p420 x h39 mm
<b>dimensions externes (l x p x h)</b>	595 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm
<b>pois</b>	230 kg	390 kg
<b>Armoires à portes libres, complètes</b>	LMD710 <a href="#">1</a>	LMD730 <a href="#">2</a>
<b>Armoires à fermeture systématique des portes, complètes</b>	LMD300 <a href="#">3</a>	LMD850 <a href="#">4</a>
<b>ventilation filtration standard</b>		
<b>module ventilation-filtration standard sans filtre</b>	LMD392	LMD392
<b>cartouche filtre au charbon actif pour module LMD392</b>	LMD382	LMD382
<b>ventilation filtration à recyclage d'air filtré (NFX15211)</b>		
<b>module ventilation-filtration NFX15211 sans filtre</b>	LMD900	LMD900
<b>filtre pour acides</b>	LMD902	LMD902
<b>filtre pour acides / solvants</b>	LMD903	LMD903
<b>filtre pour solvants</b>	LMD904	LMD904
<b>ventilation filtration à recyclage d'air filtré (NFX15211)</b>		
<b>système de ventilation ATEX</b>	LMD383	LMD383
<b>étagères</b>		
<b>étagère supplémentaire en acier peint</b>	LMD363	LMD813
<b>étagère en acier inoxydable</b>	LMD364	LMD814
<b>étagères rotatives en acier peint</b>	LMD362	-
<b>options et accessoires</b>		
<b>extincteur automatique</b>	LMD391	LMD391
<b>socle amovible</b>	LMD906	LMD907
<b>alarme de température</b>	LMD385	LMD385
<b>système de refroidissement</b>	LMD386	LMD388