

Armoires combinées : produits inflammables / acides / bases / poisons



1



2



3

Caractéristiques générales

- construction double paroi en acier électro-galvanisé épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides, serrure de porte livrée avec 1 clé
- dim. ext. (lpxh) : 1200 x 600 x h1950 mm
- poids : 380 kg

Compartment produits inflammables

- compartiment pour produits inflammables certifié EN14470-1 type 90 minutes
- 3 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, dim. (lpxh) : 450 x p385 x h30 mm
- bac de rétention avec caillebotis charge max. 100 kg
- 2 clapets d'aération à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de 70°C

- **pédale de blocage des portes en position ouverte**, fusible thermosensible pour fermeture forcée au-dessus de 50°C pour le compartiment pour produits inflammables

Compartment pour acides

- 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Compartment pour bases

- compartiment pour bases suivant normes EN61010-1 et CEI66-5
- 2 étagères en acier inox, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Compartment pour poisons

- 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Options

- **système ventilation standard** posé sur le dessus de l'armoire il ventile tous les compartiments, 200 m³/h, dim. 1200 x 600 x 300 mm
- **module de ventilation avec filtration incorporée conforme à la norme NFX15211** pour la filtration et le rejet de l'air confiné d'une armoire directement dans le local ; permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif

compartiment inflammable	compartiment acides	compartiment bases	compartiment poisons	armoires ventilées
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h925 mm porte pleine	600 x 550 x h925 mm porte pleine	-	CCF1200 1
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h600 mm porte pleine	600 x 550 x h600 mm porte pleine	600 x 550 x h600 mm porte pleine	CCF1210 2
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h600 mm porte vitrée	600 x 550 x h600 mm porte vitrée	600 x 550 x h600 mm porte vitrée	CCF1220 3

options	
Étagère supplémentaire inox (compartiment bases)	CCF1201
Étagère supplémentaire acier peint (compartiment acides / compartiment poisons)	CCF1202
Étagère supplémentaire acier peint (compartiment produits inflammables)	CCF1203
Système ventilation standard	CCF1204
Module ventilation-filtration NFX15211 (alarme après 60 heures pour remplacement du filtre)	LMD900
Système raccordement LMD900 sur les deux sorties ventilation de l'armoire	LMD908
Système raccordement LMD900 sur la sortie du compartiment inflammable de l'armoire	LMD909
Pré-filtre anti-poussière pour LMD900	LMD901
Filtre pour acide pour LMD900	LMD902
Filtre pour acide et solvants pour LMD900	LMD903
Filtre pour solvants pour LMD900	LMD904