

**Coffre à poison**



- construction double paroi en acier électro-galvanisé, épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides, **2 étagères** en acier
- charge max. : 10 kg par étagère
- dim. étagère (lxpxh) : 470x270x20 mm
- **serrure de porte livrée avec 1 clé**
- dim. int. : 480x270xh390 mm
- dim. ext. : 500x300xh400 mm / 10 kg

référence **Prix HT**  
**LMS50** Coffre à poison

**Coffres de sécurité multirisques**



- coffres universels multirisques
- conformes à la norme **EN61010**
- pictogrammes normalisés conformes aux normes **ISO 3864**
- multicompartiments : séparation par famille de produits dangereux
- solution modulable : étiquetage des compartiments à la demande
- coffres en acier recouvert de peinture époxy
- étagères en forme de bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy
- bac de rétention en acier, amovible en bas de chaque compartiment
- charge max. : 80 kg par étagère
- raccord de ventilation Ø100 mm, ventilation forcée en option
- portes à fermeture à clé
- angle d'ouverture max. de la porte : 110°
- dimensions :  
 modèle 1 porte : 600 x p600 x h700 mm  
 modèle 2 portes : 1140 x p600 x h700 mm

référence **Prix HT**  
**LMF501** coffre 1 porte, 1 compartiment  
**LMF502** coffre 2 portes, 2 compartiments

**Blocs de sécurité à tiroirs en polypropylène pour produits corrosifs**

▶ **excellente résistance du polypropylène aux produits très agressifs tels que acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, etc.**

- construction entièrement en polypropylène avec coins ronds
- **tiroirs** amovibles en polypropylène
- **armoires à 4 tiroirs ventilée et filtrée** : système d'aspiration des vapeurs par ventilateur intégré, carter en acier peint, protection thermique du moteur, IP44, débit 200 m<sup>3</sup>/h, raccord de sortie Ø 120 mm, **filtration** assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable



3



1



2

	coffre 2 tiroirs	coffre horizontal 4 tiroirs	coffre vertical 4 tiroirs
capacité totale	150 litres	300 litres	300 litres
charge maximum par tiroir	20 kg	20 kg	20 kg
dimensions tiroir	480 x 380 x h270 mm	480 x 380 x h270 mm	480 x 380 x h270 mm
dimensions extérieures	550 x 520 x h800 mm	1100 x 520 x h800 mm	550 x 520 x h1510 mm
Coffres standard	LMP300 1	LMP400 2	-
Coffre ventilé et filtré			LMP550 3