

Bain-marie à agitation 24 litres

- ▶ mouvement orbital ou va-et-vient
- ▶ régulateur électronique de température avec affichage digital
- ▶ sécurité de température

- capacité : 24 litres
- **revêtement externe BioCote** : les ions argent présents dans le revêtement extérieur empêchent les bactéries de se multiplier elles meurent naturellement au bout de 8 heures, en 18 heures leur nombre est réduit de 99 % : idéal pour des applications biologiques, pharmaceutiques, alimentaires etc.
- régulateur électronique de température, double affichage digital LCD : température effective et température de consigne
- sécurité de température incorporée
- détecteur de niveau intégré avec alarme optique
- régulateur électronique de vitesse : stabilité et reproductibilité du mouvement
- plate-forme d'agitation interchangeable
- permet de transformer facilement un bain à agitation va-et-vient en un bain à agitation giratoire et inversement, en changeant simplement la plate-forme
- récipients maintenus par des ressorts



capacité	24 litres
température	amb. +5°C à +100°C
précision / homogénéité	±0,25°C
vitesse giratoire	20 à 200 tr/min
vitesse va-et-vient	20 à 200 osc/min
amplitude	20 mm
dim. int. (lxpxh)	300 x 500 x h200 mm
puissance	1400 W
dim. ext. (lxpxh)	335 x 580 x h330 mm
pois	17 kg

bains à agitation 24 litres

bain sans plate-forme BMA40

plates-formes (indispensables)

plate-forme giratoire BMA40PG

plate-forme va-et-vient BMA40PV

plate-forme fixe BMA40PF

portoirs de tubes

143 microtubes 1,5 ml BMA405

120 microtubes Ø13 mm BMA406

76 tubes Ø16 mm BMA407

56 tubes 15 ml BMA408

30 tubes Ø26 mm BMA409

25 tubes 50 ml BMA410

couvercle polycarbonate

couvercle BMA404