

## Balances économiques 120 g à 24 kg

- affichage digital LCD rétroéclairé
- étalonnage externe, poids de contrôle inclus
- **système de pesée par jauge de contrainte** (robuste et fiable)
- interface RS232 bi-directionnelle pour connexion à un ordinateur ou une imprimante
- fonction BPL : compte-rendu BPL / ISO, impression des paramètres heure, date, numéro de balance, et données de pesage (uniquement avec imprimante de statistique BM5001)
- unités de poids internationales : g, ct, lb, oz, ozt, tIH, tIM, tIS, tIT, gn, dwt, o, TL, mom, t, m, b (excepté BED16500)
- déduction numérique de la tare pour un poids connu de récipient

### Fonctions

- compte-pièces
- pesage en pourcentage : pesée en pourcentage par rapport à un poids de référence programmable
- possibilité de peser sous le plateau

### Caractéristiques

- alimentation : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou batterie externe rechargeable (en option) autonomie de 50h
- housse de protection pour clavier et boîtier incluse / housse de protection pour plateau sur demande



type	type A	type B	type C	type D	type E	type F
plateau	Ø 81 mm	130 x 130 mm	150 x 170 mm	Ø 105 mm	Ø 150 mm	160 x 200 mm
chambre	Ø 90 x h40 mm			Ø 160 x h60 mm		
boîtier	plastique	plastique	plastique	métal	métal	métal
dim.	165 x 230 x h80 mm	165 x 230 x h80 mm	165 x 230 x h80 mm	180 x 310 x h90 mm	180 x 310 x h90 mm	180 x 310 x h90 mm

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	type	plateau	référence	Prix HT
							<b>étalonnage externe standard</b>
<b>exactitude 1 mg</b>							
120 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	A	Ø 81 mm	BED10120	
241 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	A	Ø 81 mm	BED10240	
361 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	A	Ø 81 mm	BED10361	
421 g	1 mg	1 mg	± 3 mg	D	Ø 105 mm	BED10421	
<b>exactitude 10 mg</b>							
1 200 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	B	130 x 130 mm	BED11200	
1 610 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	E	Ø 150 mm	BED11610	
2 010 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	B	130 x 130 mm	BED12010	
2 410 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	B	130 x 130 mm	BED12411	
3 010 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	E	Ø 150 mm	BED13010	
3 610 g	10 mg	10 mg	± 30 mg	B	130 x 130 mm	BED13610	
<b>exactitude 50 mg</b>							
10 100 g	50 mg	50 mg	± 150 mg	C	150 x 170 mm	BED10102	
12 100 g	50 mg	50 mg	± 150 mg	F	160 x 200 mm	BED12100	
20 100 g	50 mg	50 mg	± 150 mg	F	160 x 200 mm	BED20100	
<b>exactitude 100 mg</b>							
6 500 g	100 mg	100 mg	± 300 mg	C	150 x 170 mm	BED16501	
10 100 g	100 mg	100 mg	± 300 mg	C	150 x 170 mm	BED10100	
16 100 g	100 mg	100 mg	± 300 mg	F	160 x 200 mm	BED16100	
24 100 g	100 mg	100 mg	± 300 mg	F	160 x 200 mm	BED24100	
<b>accessoires</b>							
Imprimante de statistiques						BM5001	
Imprimante standard						BM5010	
Câble d'interface pour imprimantes BM5001 et BM5010						BM5004	