

Balances compactes hautes performances gamme de 8 à 65 kg

- ▶ portée : de 8 à 65 kg
- ▶ exactitude : $\pm 0,05$ g à ± 5 g

modèle
avec affichage
haute précision

- affichage LCD rétro-éclairé
- étalonnage externe automatique
- tarage automatique
- interface **RS232** bi-directionnelle pour connexion PC ou imprimante

Fonctions communes

- pesage en pourcentage : pesée en pourcentage par rapport à un poids de référence programmable
- déduction numérique de la tare pour un poids connu de récipient
- 10 unités de poids internationales : g, kg, oz, ozt, lb, TLH (Tael Hongkong), TLT (Tael Taiwan), dwt (Pennyweight), MOM (Momme), TOL (Tola)
- possibilité de peser sous le plateau

Modèle affichage standard

- affichage avec résolution de 0,5 g à 5 g
- alimentation : secteur 230 V - 50 Hz ou batterie interne autonomie 8 h ou piles 9 V

Affichage haute précision

- affichage avec résolution de 0,05 g à 0,5 g
- fonction compte-pièces
- alimentation : secteur 230 V - 50 Hz ou batterie externe autonomie 50 h ou piles C 1,5 V

Caractéristiques techniques

- dimensions plateau : 340 x 240 mm
- dimensions balances (l x p x h) : 350 x 390 x h120 mm / 6,5 kg
- boîtier en métal robuste et stable
- housse de protection pour clavier et boîtier incluse
- housse pour plateau sur demande



balance affichage standard

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
					étalonnage externe standard
balances affichage standard					
8 kg	0,1 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	FKB8000	
15 kg	0,5 g	0,5 g	$\pm 1,5$ g	FKB15000	
15 kg	1 g	1 g	± 3 g	FKB15001	
30 kg	1 g	1 g	± 3 g	FKB30000	
65 kg	1 g	1 g	± 3 g	FKB65002	
balances affichage haute résolution					
6,1 kg	0,02 g	0,02 g	$\pm 0,06$ g	FKB06001	
8,1 kg	0,05 g	0,05 g	$\pm 0,15$ g	FKB08001	
16,1 kg	0,05 g	0,05 g	$\pm 0,15$ g	FKB16000	
16,1 kg	0,1 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	FKB16001	
36,1 kg	0,1 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	FKB36000	
36,1 kg	0,2 g	0,2 g	$\pm 0,6$ g	FKB36001	
65,1 kg	0,2 g	0,2 g	$\pm 0,6$ g	FKB65000	
65,1 kg	0,5 g	0,5 g	$\pm 1,5$ g	FKB65001	
accessoires					
Batterie externe pour modèle affichage haute précision				BM5100	
Batterie interne pour modèle affichage standard				BM5101	
Imprimante de statistiques				BM5001	
Imprimante standard				BM5010	
Câble d'interface pour imprimantes BM5001 et BM5010				BM5004	