

Étuves bactériologiques forme haute

- ▶ **capacité :**
20 à 720 litres
- ▶ **température :**
T° ambiante +5°C à +80°C
- ▶ **régulateur standard ou électronique**
- ▶ **sécurité de T°C classe 3.1**
- ▶ **caisson intérieur en acier inox**



- caisson intérieur, contre-porte et plateaux en acier inoxydable
- boîtier extérieur : peinture époxy
- joint de porte : en silicone
- porte interne vitrée avec système de fermeture magnétique
- construction et performances conformes aux normes DIN-58945 et EN-61010 (étuves bactériologiques)
- sécurité de température classe 3.1 : en cas de dépassement de la température de consigne, un circuit de sécurité prend en charge la régulation sans aucune coupure
- **étuves livrées complètes** avec deux plateaux en acier inoxydable perforés

Étuves bactériologiques analogiques régulateur thermostatique

- régulation analogique de température par thermostat intégré
- température : T° ambiante +5° à +80°C
- homogénéité de température : ±2 %
- stabilité de température : ±0,5°C
- capacité : de 20 à 288 litres

Étuves bactériologiques électroniques régulateur électronique de température

- régulation électronique de la température par microprocesseur PID avec thermo-sonde Pt100, résolution 0,1°C
- température : T° ambiante +5° à +80°C
- homogénéité de température : ±2 %
- stabilité de température : ±0,2°C
- capacité : de 20 à 720 litres
- minuterie intégrée et programmable de 0 à 99,5 heures

capacité	dim. internes (l x p x h)	puissance	dim. externes (l x p x h)	référence	Prix HT
▼ étuves bactériologiques régulateur thermostatique					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	160 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	EB20	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	260 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	EB40	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	260 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	EB50	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	400 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	EB90 [1]	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	EB150	
288 litres	600 x 600 x h800 mm	1000 W	750 x 740 x h1120 mm / 88 kg	EB280	
▼ étuves bactériologiques régulateur électronique					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	160 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	EBD20	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	260 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	EBD40	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	260 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	EBD50	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	400 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	EBD90 [2]	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	EBD150	
288 litres	600 x 600 x h800 mm	1000 W	750 x 740 x h1120 mm / 88 kg	EBD280	
480 litres	800 x 600 x h1000 mm	1000 W	950 x 730 x h1370 mm / 120 kg	EBD480	
720 litres	1000 x 600 x h1200 mm	1500 W	1150 x 730 x h1570 mm / 140 kg	EBD720	

options et accessoires pour gammes EB et EBD

Minuterie intégrée 0 à 120 min (uniquement série EB)	EB40911
Minuterie intégrée 0 à 12 h (uniquement série EB)	EB40912
Plateau inox supplémentaire pour étuve 20 litres (max. : 5)	EB40920
Plateau inox supplémentaire pour étuve 40 litres (max. : 7)	EB40921
Plateau inox supplémentaire pour étuve 50 litres (max. : 6)	EB40925
Plateau inox supplémentaire pour étuve 90 litres (max. : 9)	EB40922
Plateau inox supplémentaire pour étuve 150 litres (max. : 9)	EB40923
Plateau inox supplémentaire pour étuve 288 litres (max. : 15)	EB40926
Plateau inox supplémentaire pour étuve 480 litres (max. : 19)	EB40927
Plateau inox supplémentaire pour étuve 720 litres (max. : 23)	EB40928
Support à roulettes pour étuves voir page 92	