

## Mini-incubateur ventilé

T°ambiante+5° à +60°C

pratique, compact,  
à convection forcée



- régulateur électronique de température avec affichage digital
- gamme de température : T°ambiante+5° à +60°C
- dispositif de circulation forcée par ventilateur intégré, excellente homogénéité de la température dans la chambre
- température réglable par pas de 1°C
- exactitude : ±0,2°C
- boîtier robuste en acier
- couvercle panoramique entièrement transparent
- capacité : 12 litres
- charge maximum : 5 kg
- puissance : 300 W
- alimentation : 230 V
- dimensions (lpxh) :  
internes : 230 x 310 x 170 mm  
externes : 280 x 510 x 280 mm / 9,9 kg

## Étuves bactériologiques

T°ambiante+5° à +80°C

- 52 à 240 litres
- modèles programmables avec interface RS232

- régulateur électronique de température type PID avec sonde Pt100
- température réglable : T°ambiante+5° à +80°C
- affichage digital de la température
- minuterie réglable de 0 à 12 h ou infini
- 1 passage de câble de Ø10 mm sur le dessus de l'appareil
- ouverture d'aération Ø 45 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées, ouverture / fermeture contrôlées par une manette sur la panneau de commande
- sécurité de température classe 3.1
- porte interne vitrée
- caisson intérieur en acier inox
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- 2 plateaux en acier inoxydable inclus
- circulation d'air par convection naturelle
- protection IP40
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz
- options tables et supports : voir page 92



### Modèles programmables

- interface RS232
- programmeur : 4 programmes de 8 pas réglages du temps et de la température
- logiciel en option : contrôle des programmes de l'étuve et acquisition des données, exportation sous forme de tableau ou de graphique

| capacité                              | 52 litres           | 80 litres           | 120 litres          | 240 litres          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| température                           | T°amb.+5° à +80°C   | T°amb.+5° à +80°C   | T°amb.+5° à +80°C   | T°amb.+5° à +80°C   |
| homogénéité à +37°C                   | ±0,4 °C             | ±0,4°C              | ±0,8°C              | ±0,8°C              |
| dim. internes (lpxh)                  | 390 x 350 x h390 mm | 450 x 400 x h450 mm | 500 x 470 x h520 mm | 600 x 500 x h800 mm |
| nb. de plateaux livrés                | 2 plateaux          | 2 plateaux          | 2 plateaux          | 2 plateaux          |
| nb. de plateaux max.                  | 6 plateaux          | 7 plateaux          | 8 plateaux          | 12 plateaux         |
| charge max. / plat.                   | 20 kg               | 20 kg               | 20 kg               | 20 kg               |
| charge max. totale                    | 50 kg               | 75 kg               | 100 kg              | 120 kg              |
| puissance chauffe                     | 300 W               | 350 W               | 400 W               | 650 W               |
| dim. externes (lpxh)                  | 705 x 570 x 610 mm  | 775 x 610 x 675 mm  | 825 x 680 x 740 mm  | 925 x 710 x 1030 mm |
| poids                                 | 55 kg               | 60 kg               | 68 kg               | 80 kg               |
| Étuves bactériologiques standard      | INCUBETTE140        | INCUBETTE141        | INCUBETTE142        | INCUBETTE143        |
| Étuves bactériologiques programmables | INC140R             | INC141R             | INC142R             | INC143R             |
| options                               |                     |                     |                     |                     |
| plateau supplémentaire                | ECPL052             | ECPL080             | ECPL120             | ECPL240             |
| logiciel pour étuves program.         | INC10RS             | INC10RS             | INC10RS             | INC10RS             |

| référence                                         | Prix HT |
|---------------------------------------------------|---------|
| GF4010 Mini-incubateur avec couvercle panoramique |         |