

Étuves à convection naturelle forme haute 250°C

- **capacité : de 20 à 150 litres**
- **régulateur de température analogique ou électronique avec affichage digital**
- **sécurité de température intégrée classe 2**



- caisson intérieur, contre-porte et plateaux en acier inoxydable
- boîtier extérieur : peinture époxy
- joint élastique en silicone
- système d'aération réglable
- panneau de contrôle analogique ou digital (selon modèle)
- **sécurité de température classe 2** : en cas de dépassement de la température de consigne, le chauffage est coupé
- construction et performances conformes aux normes DIN-50011 et EN-61010 (étuves à convection naturelle)
- **options** : minuterie de 0 à 120 min ou de 0 à 12 h (uniquement série EN)
- **toutes les étuves sont livrées complètes** avec deux plateaux en acier inoxydable perforés à hauteur réglable

Étuves analogiques à convection naturelle

- **température : +40 à +250°C**
- régulation analogique de température par thermostat hydraulique
- homogénéité de température : ± 2 %
- stabilité de température : $\pm 0,5$ %

Étuves électroniques à convection naturelle

- **température : T°ambiante +5° à +250°C**
- régulation électronique de la température par microprocesseur PID avec thermo-sonde Pt100, résolution 0,1°C
- homogénéité de température : ± 2 %
- stabilité de température : $\pm 0,25$ %
- minuterie intégrée et programmable de 0 à 99,5 heures

capacité	dim. internes (lxpxh)	puissance	dim. externes (lxpxh)	référence	Prix HT
▼ étuves analogiques à convection naturelle					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	600 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	EN20	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	900 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	EN40	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	900 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	EN50	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	1200 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	EN90	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	1500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	EN150	
▼ étuves digitales à convection naturelle					
20 litres	250 x 250 x h300 mm	600 W	440 x 400 x h610 mm / 27 kg	END20	
40 litres	350 x 300 x h400 mm	900 W	540 x 450 x h710 mm / 40 kg	END40	
50 litres	470 x 330 x h330 mm	900 W	665 x 480 x h645 mm / 45 kg	END50	
90 litres	450 x 400 x h500 mm	1200 W	640 x 550 x h810 mm / 54 kg	END90	
150 litres	600 x 500 x h500 mm	1500 W	790 x 650 x h810 mm / 70 kg	END150	
options et accessoires pour étuves EN et END					
Minuterie intégrée 0 à 120 mn (uniquement série EN)				EB40911	
Minuterie intégrée 0 à 12 h (uniquement série EN)				EB40912	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 20 litres (max. : 5)				EB40920	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 40 litres (max. : 7)				EB40921	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 50 litres (max. : 6)				EB40925	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 90 litres (max. : 9)				EB40922	
Plateau inox supplémentaire pour étuve 150 litres (max. : 9)				EB40923	
Support à roulettes pour étuves				voir page 92	