

Incubateurs réfrigérés +3° à +50°C

- incubateurs compacts 90 litres ou 215 litres
- excellente homogénéité de température par circulation forcée
- technologie sans fil
- porte interne vitrée (suivant modèle)



1



2

connexion PC et logiciel

RS232



La **technologie sans fil** permet la connexion d'un PC avec le logiciel PV2061 : affichage graphique des variations de la température interne, programmation de cycles de température, traitement et analyse des données, etc.

référence

Prix HT

PV2061 Logiciel de traitement et d'analyse des données

Incubateur réfrigéré 120 litres électronique - convection forcée

- **gamme** : +3° à +50°C, stabilité $\pm 0,5^\circ\text{C}$, homogénéité $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- régulateur électronique, affichage digital de la température
- **technologie sans fil** pour connexion à un PC
- 2 prises électriques internes
- 2 étagères incluses
- puissance : 120 W / 230 V
- dimensions (lpxh) :
internes : 465 x 392 x h768 mm
externes : 540 x 550 x h912 mm / 36 kg

référence

Prix HT

PV2060 Incubateur réfrigéré 120 litres

PV2070 1 Incubateur réfrigéré 120 litres, avec porte intérieure vitrée

Incubateur réfrigéré 215 litres électronique - convection forcée

- **gamme** : +3° à +50°C, stabilité $\pm 0,5^\circ\text{C}$, homogénéité $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- régulateur électronique, affichage digital de la température
- **technologie sans fil** pour connexion à un PC
- 2 prises électriques internes
- 4 étagères incluses
- puissance : 400 W / 230 V
- dimensions (lpxh) :
internes : 465 x 392 x h1110 mm
externes : 540 x 550 x h1263 mm / 46,3 kg

référence

Prix HT

PV2080 Incubateur réfrigéré 215 litres

PV2090 2 Incubateur réfrigéré 215 litres, avec porte intérieure vitrée