



support à roulettes
(pour modèle 150 litres)

roulettes de transport
(modèles 310 et 520 litres)

verrouillage de la porte et
du panneau de contrôle

plateau
avec rail télescopique

barres de préhension
arrondies

capacité utile	150 litres	310 litres	520 litres
Équipements de série les incubateurs réfrigérés sont livrés de série complets avec : régulateur électronique, sécurité de température classe 3.1, alarme de température sonore et visuelle, interface RS422 / RS485, sortie alarme par contact sec, dispositif de verrouillage simultané du panneau de commande et de la porte, passage de câble Ø 22 mm situé à l'arrière, plateaux inox avec bord de préhension arrondi			
gamme de température	0 à +65°C	0 à +65°C	0 à +65°C
homogénéité à +25°C / +37°C	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C
stabilité de température à +37°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
temps de recouvrement à +37°C ⁽¹⁾	< 3 min	< 4,5 min	< 5,5 min
dimensions internes (l x p x h)	535 x p690 x h420 mm	535 x p690 x h850 mm	535 x p690 x h1415 mm
plateaux inox livrés / max.	2 / 4 plateaux	3 / 9 plateaux	4 / 16 plateaux
charge max. par plateau / tiroir	20 kg / 40 kg	20 kg / 40 kg	20 kg / 40 kg
niveau sonore	≤ 44 dB	≤ 44 dB	≤ 44 dB
dimensions externes (lxpxh)	710 x 825 x h970 mm	710 x p825 x h1425 mm	710 x p825 x h1990 mm
emprise au sol	0,6 m ²	0,6 m ²	0,6 m ²
poids total à vide	94 kg	121 kg	171 kg
consommation énergétique à +37°C	0,025 kWh	0,038 kWh	0,049 kWh
alimentation	230 V	230 V	230 V
Incubateurs réfrigérés complets	CUB150R	CUB310R	CUB520R
options et accessoires			
convertisseur USB avec câble et logiciel	CUB001	CUB001	CUB001
convertisseur ethernet avec câble et logiciel	CUB002	CUB002	CUB002
sonde flexible Pt100 sortie analogique 4-20 mA	CUB003	CUB003	CUB003
sonde Pt100 raccordement 4 pôles à l'arrière	CUB004	CUB004	CUB004
afficheur T°C des échantillons et sonde flexible Pt100	CUB005	CUB005	CUB005
logiciel de programmation et d'enregistrement	CUB006	CUB006	CUB006
plateau en acier inox, rail standard (charge max. 40 kg)	CUB007	CUB007	CUB007
plateau en acier inox, rail télescopique (charge max. 40 kg)	CUB008	CUB008	CUB008
tiroir en acier inox, rail télescopique, hauteur 35 mm	CUB009	CUB009	CUB009
ouverture jusqu'à 70% de la profondeur (charge max. 40 kg) hauteur 150 mm	CUB010	CUB010	CUB010
ouverture jusqu'à 70% de la profondeur (charge max. 40 kg) hauteur 100 mm	CUB011	CUB011	CUB011
passage de câble Ø 22 mm sur paroi gauche	CUB012	CUB012	CUB012
passage de câble Ø 42 mm sur paroi gauche	CUB013	CUB013	CUB013
kit de superposition sécurisé	CUB014	-	-
meuble à roulettes	CUB015	roulettes livrées en standard	roulettes livrées en standard

(1) après ouverture de la porte pendant 30 s à +37°C