



intérieur aluminium



intérieur inox



extérieur inox gaufré



extérieur inox poli : sur demande

incubateurs réfrigérés avec cuves superposées : +3° à +40°C (+70°C en option)

capacité	2 x 68 litres	3 x 68 litres	2 x 150 litres	150 + 200 litres
gamme de température	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C
stabilité	±0,2°C	±0,2°C	±0,3°C	±0,3°C
température min. avec éclairage (éclairage en option)	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
dimensions internes (lxpxh) mm	2 x (470 x p300 x h430)	3 x (470 x p300 x h430)	2 x (480 x p460 x h745)	1 x (480xp460 x h745) 1 x (510xp450 x h920)
nombre de plateaux livrés / max.	2x (2 / 2) plateaux	3x (2 / 2) plateaux	2x (3 / 4) plateaux	2x (3 / 4) plateaux
charge max. grille / total	10 kg / 40 kg	10 kg / 120 kg	10 kg / 60 kg	10 kg / 70 kg
éclairage jour / nuit (éclairage en option)	2 x 2 tubes fluo	3 x 2 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo
dimensions externes (lxpxh) mm	550 x p650 x h1170	550 x p650 x h1740	600 x p600 x h1670	600 x p600 x h1870
poids total à vide	65 kg	100 kg	100 kg	105 kg
puissance max. / alimentation	320 W / 230 V	480 W / 230 V	350 W / 230 V	350 W / 230 V
Incubateurs alu (intérieur aluminium / extérieur acier peint)	ERX270A [1]	ERX370A [2]	ERX2150A [3]	ERX150200A [4]
Incubateurs inox (intérieur inox / extérieur acier peint)	ERX270C	ERX370C	ERX2150C	ERX150200C
Incubateurs tout inox (intérieur inox / extérieur inox gaufré)	ERX270B	ERX370B	ERX2150B	ERX150200B
options et accessoires par cuve (pour équiper les 2 ou 3 cuves, complétez avec 2 ou 3 x la référence)				
porte intérieure en verre	ERX27001	ERX27001	ERX215001 [7]	ERX15020001
porte externe en verre	ERX27002	ERX27002	ERX215002	ERX15020002
plateau fil acier supplémentaire	ERX27003	ERX27003	ERX215003	ERX15020003
plateau perforé	-	-	ERX215004	ERX15020004
éclairage jour / nuit	ERX27005	ERX27005	ERX215005	ERX15020005
option température max. +70°C	ERX27011	ERX27011	ERX215011	ERX15020011
tiroir acier inox.	ERX27009	ERX27009	ERX215009	ERX15020009
roulettes	ERX27010	ERX27010	ERX215010	ERX15020010
dégivrage automatique	ERX270012	ERX270012	ERX270012	ERX270012

incubateurs réfrigérés avec cuves superposées : +3° à +40°C (+70°C en option)

capacité	150 + 250 litres	2 x 200 litres	2 x 294 litres
gamme de température	+3° à +40°C	+3° à +40°C	+3° à +40°C
stabilité	±0,3°C	±0,3°C	±0,5°C
température min. avec éclairage (éclairage en option)	+10°C	+10°C	+10°C
dimensions internes (lxpxh) mm	1 x (520 x p420 x h660) 1 x (520 x p420 x h1060)	2 x (510 x p450 x h920)	2 x (600 x p700 x h700)
nombre de plateaux livrés / max.	2x (3 / 4) plateaux	2x (3 / 4) plateaux	2x (2 / 6) plateaux
charge max. grille / total	10 kg / 80 kg	10 kg / 80 kg	30 kg / 150 kg
éclairage jour / nuit (éclairage en option)	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo	2 x 6 tubes fluo
dimensions externes (lxpxh) mm	600 x p600 x h2070	600 x p600 x h2070	720 x p860 x h2025
poids total à vide	115 kg	110 kg	162 kg
puissance max. / alimentation	350 W / 230 V	350 W / 230 V	800 W / 230 V
Incubateurs alu (intérieur aluminium / extérieur acier peint)	ERX150250A [5]	ERX2200A [6]	ERX2300A
Incubateurs inox (intérieur inox / extérieur acier peint)	ERX150250C	ERX2200C	ERX2300C
Incubateurs tout inox (intérieur inox / extérieur inox)	ERX150250B	ERX2200B	ERX2300B ⁽¹⁾
options et accessoires par cuve (pour équiper les 2 cuves, complétez avec 2 x la référence)			
porte intérieure en verre	ERX15025001	ERX220001	ERX230001
porte externe en verre	ERX15025002	ERX220002	ERX230002
plateau fil acier supplémentaire	ERX15025003	ERX220003	ERX230003
plateau perforé	ERX15025004	ERX220004	ERX230004
éclairage jour / nuit	ERX15025005	ERX220005	ERX230005
option température max. +70°C	ERX15025011	ERX220011	ERX230011
tiroir acier inox.	ERX15025009	ERX220009	ERX230009
roulettes	ERX15025010	ERX220010	ERX230010
dégivrage automatique	ERX270012	ERX270012	ERX230012

(1) extérieur en inox poli



[3] + [7]

int. alu - ext. acier peint