

capacité utile	115 litres	335 litres	493 litres	625 litres	1365 litres
gamme de températures	-10 à +60°C	-10 à +60°C	-10 à +60°C	-10 à +60°C	-10 à +60°C
T°C avec éclairage (option)	+10 à +50°C	+10 à +50°C	+10 à +50°C	+10 à +50°C	+10 à +50°C
gamme humidité (+10° à 60°C)	30 à 90 % HR	30 à 90 %HR	30 à 90 %HR	30 à 90 %HR	30 à 90 %HR
dim. internes (lxpxh)	460 x p450 x h540 mm	500 x p500 x h1340 mm	510 x p635 x h1525 mm	600 x p690 x h1510 mm	1310 x p690 x h1510 mm
nombre de portes	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes
plateaux inox livrés / max.	2 / 7 plateaux	3 / 11 plateaux	3 / 11 plateaux	3 / 11 plateaux	2 x 3 / 11 plateaux
charge max. par plateau / totale	10 kg / 60 kg	10 kg / 100 kg	20 kg / 100 kg	30 kg / 150 kg	30 kg / 300 kg
dim. externes (lxpxh)	650 x p650 x h1095 mm	710 x p750 x h1980 mm	635 x p925 x h2010 mm	720 x p970 x h2010 mm	1435 x p970 x h2010 mm
poids total à vide	90 kg	125 kg	130 kg	170 kg	220 kg
puissance / alimentation	1000 W / 230 V	1400 W / 230 V	1600 W / 230 V	1600 W / 230 V	2200 W / 230 V
Chambres version ext. acier peint	EHY115A [1]	EHY350A	EHY500A	EHY700A	EHY980A
Chambres version ext. inox gaufré	EHY115B	EHY350B	EHY500B [2]	EHY700B	EHY980B
option système d'éclairage photo-périodique pour gammes (descriptif en bas de page)					
éclairage livré	sous plafond	contre-porte et parois	contre-porte et parois	contre-porte et parois	sous plafond
nb. max. plateaux avec éclairage	1 (option)	-	2 (option)	2 (option)	2 (option)
position des éclairages	plafond et sous plateaux	contre-porte et parois	plafond et sous plateaux	plafond et sous plateaux	plafond et sous plateaux
systèmes d'éclairage	EHX11501	EHX35001	EHX50001	EHX70001	EHX98001
plateau suppl. avec éclairage	-	-	EHX50013	EHX70013	EHX98013
options et accessoires					
porte extérieure avec hublot	-	EHX35011 [4]	EHX50011	EHX70011	EHX98011
plateau supplémentaire standard	EHX11512	EHX35012	EHX50012	EHX70012	EHX98012
plateau perforé	-	-	EHX50014	EHX70014	EHX98014
plateau renforcé	-	-	EHX50015	EHX70015	-
tiroir acier inox	-	-	EHX50016 [5]	EHX70016	EHX98016
roulettes	-	livrées en standard	livrées en standard	livrées en standard	livrées en standard
autres options et accessoires : voir page 40					

Système d'éclairage photo-périodique en option

- éclairage pour simulation jour / nuit
- contrôle de l'intensité lumineuse jusqu'à 15000 lux par plateau (5000 lux pour le modèle de 115 litres)
- lumière du jour en standard, autres couleurs et intensités sur demande à la commande
- modèles 335 litres, 493 litres et 625 litres : tubes fluo placés dans la contre-porte et les parois du caisson
- modèles 112 litres et 1365 litres : éclairage installé sous plafond, plateaux supplémentaires (jusqu'à 2) avec éclairage sous le plateau (4 éléments avec régulation) permettant l'éclairage direct du plateau inférieur (option)
- température avec éclairage : +10° à +50°C

Options et accessoires spécifiques (voir tableau ci-dessus)

- porte extérieure avec hublot
- plateaux supplémentaires
- plateaux renforcés : charge max. par plateau 20 kg (30 kg pour modèles 625 litres)
- tiroir en acier inox

Autres options et accessoires (voir tableau page 40)


- prise interne 230 V - IP44
- éclairage intérieur
- serrure de porte (non compatible avec porte extérieure vitrée ou porte avec hublot)
- passages de câble
- compteur d'ouvertures de porte
- canal de mesure de température supplémentaire avec capteur Pt100
- filtre HEPA
- interface RS422, RS485
- câbles RS232, RS422, RS485
- câble USB
- logiciel d'acquisition et de traitement des données
- imprimantes
- cartographies : voir page 93



[3] porte intérieure vitrée



[4] porte extérieure avec hublot



[5] tiroir acier inox