

Réfrigérateurs standard

froid positif +3 à +8°C

- froid statique ou ventilé
- de 221 à 413 litres

- précision (non garantie) : $\pm 5^{\circ}\text{C}$ à $+5^{\circ}\text{C}$
- régulation électronique et affichage de la température par diodes LED sur le bandeau du réfrigérateur (excepté RR8010 équipé d'un régulateur thermostatique)
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- plateaux : tablettes en verre
- éclairage intérieur (sauf congélateur)
- **super-isolés** : compatibles pour température ambiante de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$ (sauf RR8012 de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+38^{\circ}\text{C}$)
- porte réversible avec poignée à dépression (sauf RR8012)
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- **fluide R600a** (fluide réfrigérant écologique)
- dégivrage automatique (sauf congélateur)



1



2

capacité brute totale	221 litres	259 litres	310 litres	366 litres	413 litres
capacité utile	217 litres	252 litres	301 litres	348 litres	398 litres
température	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C
régulation	thermostat	électronique	électronique	électronique	électronique
affichage température	-	diodes LED	diodes LED	diodes LED	diodes LED
refroidissement	statique	statique	statique	ventilé	ventilé
plateaux livrés	5 plateaux verre	5 plateaux verre	6 plateaux verre	7 plateaux verre	8 plateaux verre
dim. ext. (larg. x p x h)	552 x p628 x h1168 mm	600 x p632 x h1250	600 x p632 x h1447	600 x p632 x h1644	600 x p632 x h1841
poids brut / net	49 / 46 kg	55 / 51 kg	73 / 68 kg	79 / 64 kg	86 / 81 kg
puissance - consommation	100 W - 161 kWh/an	100 W - 132 kWh/an	110 W - 135 kWh/an	130 W - 179 kWh/an	130 W - 183 kWh/an
Réfrigérateurs standard	RR8012	RR8020	RR8030 1	RR8040	RR8050 2
option (descriptifs page 82)					
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011