

## Armoires pour poches de sang

froid positif +4°C

certifiables COFRAC

- grande capacité : de 42 à 195 poches de sang 500 ml
- porte pleine ou porte vitrée
- enregistreur à disque

- précision :  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  à  $+4^{\circ}\text{C}$  garantie
- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  à  $+4^{\circ}\text{C}$  (certificats usine ou COFRAC, voir options page 82)
- régulation électronique de la température à  $+4^{\circ}\text{C}$  avec affichage digital et thermostat de sécurité anti-abaissement
- résolution affichage 0,1°C
- stabilité + homogénéité de température :  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- refroidissement ventilé : excellente homogénéité de température

## Alarmes de température

- température haute et basse via deux sondes à air : seuil alarmes basse  $+2^{\circ}\text{C}$ , haute  $+6^{\circ}\text{C}$
- alarme sonore et visuelle par voyant lumineux
- contact sec pour report d'alarme
- réserve de marche sur batterie de 6 heures
- **interface RS485** pour suivi temps réel de la température sur un ordinateur (logiciel et câble RS485 vers USB en option)

## Alarme de porte et d'alimentation

- alarme sonore et visuelle en cas d'ouverture de la porte ou de problème d'alimentation électrique
- contact sec pour report d'alarme

## Traçabilité

- enregistreur numérique 7 jours à disques
- sonde de température Pt100 à cœur
- réserve de marche sur batterie de 6 heures

## Caractéristiques techniques

- thermostat de sécurité à  $+2^{\circ}\text{C}$
- **option passage de cuve et logement pour sonde incluse** : passage  $\varnothing 30$  mm placé sur le côté droit de l'appareil (1/3 du haut), logement

- pour sonde : installation d'un fourreau pour sonde Pt100  $\varnothing 8$  mm à l'intérieur de la cuve
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- tiroirs en aluminium démontables posés sur une glissière télescopique pour une parfaite accessibilité, avec un fond plein étanche et supports de poches amovibles
- possibilité de poser un scellé sur chaque poche de sang
- carrosserie traitée anticorrosion en acier époxy blanc
- cuve intérieure en ABS
- porte pleine ou vitrée réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- serrure de porte
- joint magnétique 4 faces en PVC



1

| capacité brute                                       | 141 litres                                 | 236 litres                                 | 335 litres                                 | 601 litres                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| capacité utile                                       | 130 litres                                 | 230 litres                                 | 329 litres                                 | 520 litres                                 |
| température garantie                                 | $+4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ | $+4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ | $+4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ | $+4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ |
| régulation                                           | électronique                               | électronique                               | électronique                               | électronique                               |
| affichage température                                | affichage digital 0,1°C                    | affichage digital 0,1°C                    | affichage digital 0,1°C                    | affichage digital 0,1°C                    |
| refroidissement                                      | ventilé                                    | ventilé                                    | ventilé                                    | ventilé                                    |
| dimensions internes (l x p x h) mm                   | 441 x p439 x h667                          | 440 x p425 x h1060                         | 440 x p425 x h1452                         | 533 x p650 x h1550                         |
| dimensions externes (l x p x h) mm                   | 600 x p615 x h1030                         | 600 x p610 x h1450                         | 600 x p610 x h1844                         | 700 x p830 x h2150                         |
| tiroirs                                              | nombre de tiroirs                          | 2 tiroirs                                  | 3 tiroirs                                  | 4 tiroirs                                  |
|                                                      | dimensions tiroirs (l x p) mm              | 403 x p370                                 | 403 x p370                                 | 403 x p370                                 |
|                                                      | capacité totale poches de sang             | 42 poches 500 ml                           | 72 poches 500 ml                           | 96 poches 500 ml                           |
| poids brut / net                                     | 35 / 37 kg                                 | 53 / 57 kg                                 | 56 / 60 kg                                 | 134 / 164 kg                               |
| puissance - consommation                             | 100 W - 256 kWh/an                         | 120 W - 329 kWh/an                         | 130 W - 402 kWh/an                         | 250 W - 890 kWh/an                         |
| armoires porte pleine avec enregistreur à disque     | RR7500 1                                   | RR7510                                     | RR7520                                     | RR7530                                     |
| armoires porte vitrée avec enregistreur à disque     | RR7505                                     | RR7515                                     | RR7525                                     | RR7535                                     |
| option logiciel et câble RS485-USB pour connexion PC | RR45                                       | RR45                                       | RR45                                       | RR45                                       |