

Armoires froid positif de précision

froid positif -2 à +15°C

certifiables COFRAC

- ▶ armoires ventilées
- ▶ précision garantie à $\pm 3^\circ\text{C}$
- ▶ armoires à médicaments
- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ modèles sous paillasse




1



2

- précision : $\pm 3^\circ\text{C}$ à $\pm 5^\circ\text{C}$ garantie
- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant $\pm 3^\circ\text{C}$ à $\pm 5^\circ\text{C}$ (certificats usine ou COFRAC, voir options page 82)
- régulateur électronique, affichage digital de la température, résolution $0,1^\circ\text{C}$, mémorisation des alarmes
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité via un PC (câble et logiciel en option RR3015)
- alarme sonore de porte et de température avec contact pour report d'alarme, mémorisation des alarmes
- intérieur en ABS blanc, coins arrondis, contre-porte plane, nettoyage facile
- carrosserie acier époxy **blanc**
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- dégivrage et évaporation d'eau automatiques
- plateaux : grilles en fil d'acier vernis, réglables sur toute la hauteur
- tiroir en aluminium sur glissière télescopique coulissantes en option
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure
- **armoires avec portes pleines** : contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- **armoires avec portes vitrées** : portes double vitrage, éclairage par tube fluo
- **armoire sous paillasse (141 litres)** : hauteur de 820 mm peut se positionner directement sous la paillasse sans démonter le bandeau de l'appareil
- **passage de cuve et logement pour sonde inclus** : passage $\varnothing 30\text{ mm}$ placé sur le côté droit de l'appareil (1/3 du haut), logement pour sonde Pt100 $\varnothing$ maximum 7 mm (non fournie) pour gestion de température centralisée GTC



passage de cuve latéral, $\varnothing 30\text{ mm}$



logement pour sonde Pt100, $\varnothing 8\text{ mm}$ (sonde non fournie) pour gestion centralisée de température



régulateur sur armoires 141 et 360 litres avec alarmes et commande de dégivrage



régulateur sur armoires 141 et 360 litres avec alarmes et commande de dégivrage

Armoires à médicaments

- les armoires de précision à froid positif se transforment facilement en armoires à médicaments grâce à l'adjonction de tiroirs en aluminium
- tiroirs modulables en aluminium sur glissières télescopiques coulissantes
- excellente inertie thermique et facilité de manipulation
- excellentes visibilité et accessibilité
- les tiroirs se placent directement dans les rainures des parois internes de la cuve (à la place des grilles)
- possibilité d'adapter l'agencement en fonction de la hauteur des boîtes de médicaments
- intérieur des tiroirs modulables latéralement et en profondeur, séparateurs en aluminium et curseur mobile en matière plastique transparente avec porte-étiquette

