



[3]



[4] + 7 x [5]



[6]



[7]

| capacité brute                               | 141 litres                            | 360 litres                          | 544 litres                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| volume utile                                 | 130 litres                            | 344 litres                          | 520 litres                            |
| température                                  | +2 à +12°C (préréglée à +5°C)         | +2 à +12°C (préréglée à +5°C)       | +2 à +12°C (préréglée à +5°C)         |
| régulation                                   | électronique                          | électronique                        | électronique                          |
| affichage température                        | affichage digital                     | affichage digital                   | affichage digital                     |
| refroidissement                              | ventilé                               | ventilé                             | ventilé                               |
| plateaux                                     | nb. livrés / max.                     | 3 / 11 grilles acier plastifié      | 6 / 37 grilles acier plastifié        |
|                                              | hauteur de réglage                    | 32 mm                               | 32 mm                                 |
|                                              | charge max. / totale                  | 50 kg / 80 kg                       | 50 kg / 120 kg                        |
|                                              | dim. utiles                           | 455 x 420 mm                        | 455 x 420 mm                          |
| plateaux                                     |                                       |                                     | 550 550 mm                            |
| tiroirs alu en option (nb. max./ dim.)       | -                                     | 12 tiroirs alu / 440 x 370 x h65 mm | 10 tiroirs alu / 550 x 500 x h65 mm   |
| dim. internes (larg. x p x h)                | 455 x p435 x h667 mm                  | 455 x p435 x h1650 mm               | 550 x p560 x h1452 mm                 |
| dim. externes. (larg. x p x h)               | 600 x p615 x h820 mm                  | 600 x p615 x h1840 mm               | 750 x p730 x h1640 mm                 |
| poids brut / net (porte pleine - vitrée)     | 40 / 37 kg - 46 / 44kg                | 63 / 68 kg - 88 / 83 kg             | 80 / 74 kg - 100 / 94 kg              |
| puiss. - conso (porte pleine / vitrée)       | 100 W - 256 kWh/an / 100 W-438 kWh/an | 130 W-292 kWh/an / 150 W-730 kWh/an | 150 W - 402 kWh/an / 200 W-511 kWh/an |
| Armoires froid positif porte pleine          | RR4110 [1]                            | RR4900 [3]                          | RR4401 [6]                            |
| Armoires froid positif porte vitrée          | RR4160 [2]                            | RR4950 [4]                          | RR4451 [7]                            |
| accessoires et options (descriptifs page 82) |                                       |                                     |                                       |
| grille supplémentaire                        | RR1113                                | RR1113                              | RR1121                                |
| tiroir aluminium                             | -                                     | RR1302 [5]                          | RR1321                                |
| passage de cuve + logement sonde             | inclus                                | inclus                              | inclus                                |
| cadre de superposition                       | RR3087                                | -                                   | -                                     |
| enregistreur à disque                        | RR3014                                | RR3014                              | RR3014                                |
| câble RS485 - RS232 et logiciel              | RR3015                                | RR3015                              | RR3015                                |
| alarme et report                             | RR35                                  | RR35                                | RR35                                  |
| câble et logiciel pour PC - RR35             | RR36                                  | RR36                                | RR36                                  |
| enregistreur - clé USB et logiciel           | RR45                                  | RR45                                | RR45                                  |

cartographies, certifications usine ou COFRAC : voir page 82