

Réfrigérateurs - congélateurs standard

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -20°C

- précisions (non garanties) :
réfrigérateur : $\pm 5^{\circ}\text{C}$ à $+5^{\circ}\text{C}$
congélateur : $\pm 7^{\circ}\text{C}$ à -20°C
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- tablettes et balconnets contre-porte en verre
- éclairage intérieur, sauf partie congélateur
- compartiment congélateur tiroir transparent sur tablette en verre
- compatibles pour température ambiante de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+30^{\circ}\text{C}$
- poignées à dépression
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- double affichage digital de la température du réfrigérateur et du congélateur
- deux circuits de froid, réfrigérateur et congélateur à régulation électronique indépendante
- alarme de température du congélateur : alarme sonore et visuelle désactivable
- dégivrage automatique du réfrigérateur **et du congélateur**
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- **fonctions SuperCool / SuperFrost** : abaissent rapidement la température du réfrigérateur à $+2^{\circ}\text{C}$ et/ou celle du congélateur à -20°C
- **fonction NoFrost** : un ventilateur insuffle de l'air froid dans chaque tiroir du congélateur ce qui empêche la formation de givre



①



②

réfrigérateurs - congélateurs combinés 2 portes

capacité brute totale	348 litres	466 litres
capacité utile réfrigérateur + congélateur	281 litres + 89 litres	398 litres + 89 litres
température	+3 à +8°C / -20°C	+3 à +8°C / -20°C
régulation	électronique	électronique
affichage température	analogique	analogique
refroidissement	ventilé	ventilé
plateaux	4 tablettes verre	5 tablettes verre
tiroirs de congélateur	3 tiroirs	3 tiroirs
dimensions ext. (larg. x p x h)	600 x p630 x h1820 mm	600 x p630 x h2010 mm
poids brut / net	92 / 84 kg	98 / 89 Kg
puissance - conso.	160 W - 376 kWh/an	180 W - 402 kWh/an
Réfrigérateurs congélateurs	RR7360 ①	RR7370 ②
option (descriptifs page 82)		
deux serrures de porte (une par porte)	RR30012	RR30012
logement pour sonde*	RR3009	RR3009
alarme et report*	RR35	RR35
logiciel et câble pour PC - RR35	RR36	RR36

* prévoir une unité par compartiment