

Réfrigérateurs - congélateurs

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -20°C

certifiables COFRAC

- ▶ **deux circuits de froid avec régulations électroniques indépendantes**
- ▶ **précisions garanties**

- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant (certificats usine ou COFRAC, voir options page 82) :
 - réfrigérateur : ±5°C à +5°C
 - congélateur : ±7°C à -20°C
- deux circuits de froid, réfrigérateur et congélateur à régulation électronique indépendante
- régulateurs électroniques avec chacun un affichage digital de la température, résolution 0,1°C, mémorisation des alarmes
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité via un PC (câble et logiciel en option RR3015)
- alarme visuelle et sonore de porte et de température (haute et basse) avec contact pour report d'alarme, mémorisation des alarmes
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure en acier traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- porte réversible par l'utilisateur avec serrure (rend la serrure inutilisable)
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- **passage de cuve et logement pour sonde inclus dans chaque compartiment** : passage Ø 30 mm placé sur le côté droit de l'appareil (1/3 du haut), logement pour sonde Pt100 Ø maximum 7 mm (non fournie) pour gestion de température centralisée GTC
- compatibles pour température ambiante de +15°C à +30°C

Compartiment réfrigérateur

- froid ventilé
- grille en acier zingué, charge max. 50 kg/grille
- éclairage intérieur
- arrêt ventilation à l'ouverture de la porte
- dégivrage automatique
- **thermostat de sécurité anti-congélation**

Compartiment congélateur

- congélateur froid statique
- compartiment congélateur tiroir transparent sur tablette en verre



réfrigérateur - congélateur combiné 2 portes

capacité brute / nette	361 / 341 litres
capacité utile réfrigérateur + congélateur	240 litres + 105 litres
température	+2 à +12°C / -10 à -30°C
régulation	double régulation électronique indépendante
affichage température	deux bandeaux digitaux
dimensions ext. (larg. x p x h)	600 x p615 x h2000 mm
poids brut / net	88 / 83 kg
puissance - conso.	260 W - 730 kWh/an
refroidissement réfrigérateur	ventilé
	type grille acier zingué
	nb. livrés / max. 4 / 25
plateaux réfrigérateurs	dimensions 450 x 455 mm
	hauteur de réglage 32 mm
	charges max / totale 50 / 150 kg
dimensions cuve réfrigérateur	450 x 455 x h1110 mm
refroidissement congélateur	statique
tiroirs réfrigérateurs	3 tiroirs transparents sur tablettes verre
dimensions cuve congélateur	456 x 430 x 592 mm
Prix HT	RR6000
option (descriptifs page 82)	
plateau supplémentaire	RR1113
câble RS485 - RS232 et logiciel	RR3015*
enregistreur à disque	RR3014*
alarme et report*	RR35*
logiciel et câble pour PC - RR35	RR36*
enregistreur avec alarmes, clé USB et logiciel	RR45*

* prévoir une unité par compartiment