

Congélateurs coffre

froid négatif -10 à -45°C



régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et de température



- refroidissement statique -40°C / ± 5°C pour ambiance 25°C ou certifiés COFRAC (certificats en option, voir page 747)
- refroidissement périphérique de la cuve
- compatible pour ambiance +10°C / +35°C
- régulation électronique de la température résolution 0,1°C, avec affichage digital
- alarme sonore porte et température avec contact sec pour report d'alarme, mémorisation des alarmes, alarme porte ouverte
- carrosserie extérieure robuste, traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- isolation polyuréthane haute densité 100 et 120 mm
- cuve en aluminium structurée
- **système Stop Givre** pour limiter la formation de givre et permettre une réouverture immédiate du couvercle
- paniers superposables permettant une grande capacité de stockage
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de +10°C à +43°C
- **fluide R290** (fluide réfrigérant écologique et non inflammable)
- couvercle avec ouverture compensée
- poignée
- orifice d'évacuation pour l'eau de dégivrage (dégivrage manuel)
- éclairage et serrure interne
- niveau sonore 55 dB
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité sur PC



éclairage intérieur



cuve aluminium blanche, isolation polyuréthane haute densité

capacité brute	215 litres	365 litres	459 litres
capacité utile	200 litres	242 litres	431 litres
température	-10 à -45°C	-10 à -45°C	-10 à -45°C
régulation électronique	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	statique	statique	statique
dim. internes (lxpxh) mm	884 x 410 x h630 mm	1170 x 500 x h650 mm	1445 x 500 x h650 mm
dim. externes (lxpxh) mm	1132 x 760 x h919 mm	1373 x 808 x h919 mm	1648 x 808 x h919 mm
paniers nb. max (livrés sans)	10 paniers	13 paniers	16 paniers
poids brut / net	66 / 57 Kg	82 / 72 Kg	96 / 82 Kg
puissance - consommation	250 W - 821 kWh/an	300 W - 1066 kWh/an	350 W - 1588 kWh/an
Coffres -10 à -45°C	RR2325	RR3725	RR4725
options (descriptifs page 747)			
câble RS485 et logiciel PC	RR3015	RR3015	RR3015
paniers	RR0325	RR0725	RR0725