

Armoires froid à cuve sécurisée

cuve sécurisée ATEX

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -18 à -25°C



1



2

Armoires froid négatif

- cuve sécurisée ATEX 3500X (directive 94/9) : l'intérieur de la cuve ne contient aucun dispositif susceptible de générer un arc électrique ou une étincelle, les appareils ATEX 3500X ne sont pas destinés à fonctionner en zone ATEX
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- cuve interne en ABS blanc, angles arrondis
- carrosserie en époxy traité anticorrosion
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)

- précision $\pm 7^\circ\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et température (sauf RR6400)
- rangements : tiroirs transparents sur tablettes en verre (pas de tablette pour RR6430)
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

capacité brute	80 litres	513 litres
capacités utiles réfrigérateurs / congel.	67 litres / - litres	472 litres / - litres
température	-18 à -25°C	-18 à -25°C
régulation	thermostat	électronique
affichage température	-	affichage digital
refroidissement	statique	statique
dégivrage	dégivrage manuel	dégivrage manuel
dimensions internes (l x p x h)	440 x p410 x h410 mm	607 x p570 x h1510 mm
dimensions externes (l x p x h)	553 x p610 x h630 mm	750 x p760 x h1864 mm
plateaux	nb. livrés / max.	-
	charge max. / total	-
tiroirs	nb. livrés	2 tiroirs
	14 tiroirs	
dim. tiroirs (lxpxh)	430 x 390 x h200 mm	300 x 505 x h165 mm
	dim. tiroir infér. (lxpxh)	430 x 290 x h200 mm
pooids brut / net	31 / 28,5 Kg	99 / 94 Kg
puissance - consommation	100 W - 255 kWh/an	180 W - 420 kWh/an
Armoires froid à cuve sécurisée	RR6400 [1]	RR6430 [2]
accessoires et options (descriptifs page 82)		
serrure de porte	RR30011	RR30011
logement pour sonde	RR3009	RR3009
alarme de température et report	RR35	RR35

Armoires à tiroirs - froid négatif statique

froid négatif -18 à -25°C



1



2



3



4

- précision congélateur : $\pm 7^\circ\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et élévation anormale de la température (sauf RR3010)
- froid généré au-dessus et au-dessous de chaque tiroir afin d'optimiser et d'uniformiser l'espace de congélation
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage

- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- tiroirs transparents sur tablette en verre (sur grille pour RR3080)
- fonction SuperFrost : permet d'abaisser la température du congélateur à -25°C pour augmenter le pouvoir de congélation avec retour en fonctionnement normal automatique
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- porte réversible (rend la serrure inutilisable)

- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- poignée à dépression : permet une ouverture en souplesse et une fermeture assistée sans rebond de la porte (sauf RR3010, RR3020 et RR3030)
- porte à fermeture assistée anti-rebond
- froid statique, dégivrage manuel facile avec système de récupération des eaux de dégivrage directement dans un tiroir

armoires à tiroirs -18 à -25°C - refroidissement statique

capacité brute	80 litres	122 litres	141 litres	186 litres	224 litres	232 litres	520 litres
volume utile	69 litres	98 litres	101 litres	158 litres	192 litres	226 litres	472 litres
température	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C
régulation	thermostat	thermostat	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
affichage température	-	affichage LED	affichage digital	affichage LED	affichage LED	affichage LED	affichage LED
refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique	statique	statique
dim. int. (lxpxh) mm	440 x p410 x h410	420 x p445 x h630	445 x p420 x h650	460 x p420 x h973	460 x p420 x h1170	460 x p420 x h1367	645 x p530 x h1513
dim. ext. (lxpxh) mm	553 x p610 x h630	553 x p623 x h850	555 x p625 x h850	600 x p631 x h1250	600 x p631 x h1447	600 x p631 x h1644	750 x p760 x h1725
tiroirs	nb.	2 tiroirs	3 tiroirs	4 tiroirs	5 tiroirs	6 tiroirs	7 tiroirs
	14 (2x7) tiroirs						
dim. utiles (mm)	430 x 390 x h200	385 x 335 x h190	352 x 355 x h145	385 x 360 x h180	425 x 375 x h180	425 x 375 x h180	300 x 510 x h180
	dim. tiroir infér.	430 x 290 x h200	385 x 190 x h225	352 x 215 x h215	385 x 140 x h140	425 x 205 x h190	425 x 205 x h190
pooids brut / net	34 / 32 kg	41 / 38 kg	44 / 42 kg	59 / 55 kg	70 / 66 kg	79 / 74 kg	111 / 105 kg
puissance	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	220 W
consommation	183 kWh/an	183 kWh/an	183 kWh/an	256 kWh/an	256 kWh/an	256 kWh/an	438 kWh/an
conditions amb. admis.	+10 à +43°C	+10 à +38°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +32°C
Armoires -18 à -25°C	RR3010 [1]	RR3021	RR3030 [2]	RR3041	RR3051	RR3061 [3]	RR3080 [4]
options (descriptifs page 82)							
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011
logement pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009
alarme et report	RR35	RR35	RR35	RR35	RR35	RR35	RR35