

Réfrigérateurs standard

froid positif +3 à +8°C

- ▶ froid statique ou ventilé
- ▶ de 221 à 405 litres

- précision (non garantie) : ±5°C à +5°C
- régulation électronique et affichage de la température par diodes LED sur le bandeau du réfrigérateur (excepté RR8010 équipé d'un régulateur thermostatique)
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- plateaux : tablettes en verre
- éclairage intérieur (sauf congélateur)
- **super-isolés** : compatibles pour température ambiante de +10°C à +43°C (sauf RR8012 de +10°C à +38°C)
- porte réversible avec poignée à dépression (sauf RR8012)
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- **fluide R600a** (fluide réfrigérant écologique)
- dégivrage automatique (sauf congélateur)



capacité brute totale	258 litres	309 litres	358 litres	405 litres
capacité utile	252 litres	301 litres	345 litres	390 litres
température	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C
régulation	électronique	électronique	électronique	électronique
affichage température	diodes LED	diodes LED	diodes LED	diodes LED
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
plateaux livrés	5 plateaux verre	6 plateaux verre	6 plateaux verre	6 plateaux verre
dim. ext. (larg. x p x h)	600 x p630 x h1250	600 x p630 x h1447	600 x p665 x h1644	600 x p665 x h1850
poids brut / net	55 / 52 kg	64 / 60 kg	74 / 70 kg	80 / 76 kg
puissance - consommation	100 W - 132 kWh/an	110 W - 135 kWh/an	130 W - 179 kWh/an	130 W - 183 kWh/an
Réfrigérateurs standard	RR8020	RR8030 1	RR8040	RR8050 2
option (descriptifs page 82)				
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011