

Réfrigérateurs +2 à +15°C

LIEBHERR® - Séries FKUv et FKv

 **+2 à +15°C**

 **froid ventilé**

- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ encastrables
- ▶ de 130 à 520 litres

- précision : ±5°C à +5°C (non garantie)
- intérieur en ABS blanc lisse, coins arrondis, contre-porte plane, nettoyage facile
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- armoires ventilées : ventilation continue permettant d'obtenir un abaissement rapide et uniforme de la température
- régulation électronique ou mécanique (thermostat) sur le bandeau
- thermomètre à affichage digital sur bandeau ou porte avec maintien d'affichage en cas de coupure de courant
- modèle porte vitrée : éclairage LED
- RR1400 et RR1405 : alarme ouverture de porte et de température incluse
- dégivrage totalement automatique
- évaporateur grande surface, excellente répartition du froid (65 à 95% HR selon modèle)
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- pieds avant réglables en hauteur
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte à rappel automatique et serrure à clef
- fonctionne en ambiance +10°C à +43°C (porte pleine) ou +10°C à +38°C (porte vitrée)



1



2

modèle	porte pleine	FKUv 1610 X	FKv 2640 X	FKv 3640 X	FKv 5440 X
	porte vitrée	FKUv 1613 X	FKv 2643 X	FKv 3643 X	FKv 5443 X
capacité brute		141 litres	236 litres	335 litres	544 litres
capacité utile		130 litres	230 litres	329 litres	520 litres
température		+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C
régulation		électronique	thermostat	thermostat	thermostat
affichage température		LCD	LCD	LCD	LCD
refroidissement		ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
variation hygrométrie		65 à 75 % HR	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR
type		grille acier zingué	grille acier plastifié	grille acier plastifié	grille acier plastifié
nombre livrés / max.		3 / 11	3 / 21	4 / 34	4 / 30
plateaux					
dim. utiles		441 x 425 mm	498 x 425 mm	498 x 425 mm	645 x 550 mm
écartement		32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
charge / totale		45 / 80 kg	45 / 154 kg	45 / 214 kg	45 / 304 kg
dimensions int. (lxpxh)		441 x 439 x h667 mm	498 x 425 x h1060 mm	498 x 425 x h1452 mm	645 x 550 x h1452 mm
dimensions ext. (lxpxh)		600 x 615 x h830 mm	600 x 610 x h1250 mm	600 x 610 x h1644 mm	750 x 730 x h1640 mm
poids brut / net porte pleine		37 / 35 kg	51 / 47 kg	61 / 56 kg	80 / 74 kg
poids brut / net porte vitrée		43 / 41 kg	66 / 61 kg	80 / 74 kg	100 / 94 kg
puissance - porte pleine		100 W - 255 kWh/an	120 W - 329 kWh/an	130 W - 402 kWh/an	150 W - 402 kWh/an
puissance - porte vitrée		100 W - 329 kWh/an	120 W - 365 kWh/an	130 W - 402 kWh/an	150 W - 730 kWh/an
Réfrigérateurs porte pleine		RR1400 1	RR1470	RR1480	RR1490
Réfrigérateurs porte vitrée		RR1405	RR1570	RR1580 2	RR1590
accessoires et options (descriptifs page ?)					
plateau supplémentaire		RR1113	RR1107	RR1107	RR1112
alarme, report, enregistreur		RR45	RR45	RR45	RR45
enregistreur à disque		RR3014	RR3014	RR3014	RR3014
passage pour sonde		RR3009	RR3009	RR3009	RR3009