

Combinés réfrigérateurs - congélateurs standard

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -25°C à -18°C



1



2

- précisions (non garanties) :
réfrigérateur : $\pm 5^{\circ}\text{C}$ à $+5^{\circ}\text{C}$
congélateur : $\pm 7^{\circ}\text{C}$ à -20°C
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- tablettes et balconnets contre-porte en verre
- éclairage intérieur, sauf partie congélateur
- compartiment congélateur tiroir transparent sur tablette en verre
- compatibles pour température ambiante de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$
- poignées à dépression
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- double affichage digital de la température du réfrigérateur et du congélateur
- deux circuits de froid, réfrigérateur et congélateur à régulation électronique indépendante
- alarme de température du congélateur : alarme sonore et visuelle désactivable
- dégivrage automatique du réfrigérateur **et du congélateur**
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- fonctions **SuperCool / SuperFrost** : abaissent rapidement la température du réfrigérateur à $+2^{\circ}\text{C}$ et/ou celle du congélateur à -20°C
- fonction **NoFrost** : un ventilateur insuffle de l'air froid dans chaque tiroir du congélateur ce qui empêche la formation de givre

réfrigérateurs - congélateurs combinés 2 portes

capacité brute totale	348 litres	380 litres
capacité utile totale	308 litres	356 litres
température	+3 à +8°C / -20°C	+3 à +8°C / -20°C
régulation	électronique	électronique
affichage température	analogique	analogique
refroidissement	ventilé	ventilé
plateaux	4 tablettes verre	5 tablettes verre
tiroirs de congélateur	3 tiroirs	3 tiroirs
dimensions ext. (larg. x p x h)	600 x p630 x h1820 mm	600 x p630 x h2010 mm
poids brut / net	85 / 80 kg	83 / 76 Kg
puissance - conso.	160 W - 376 kWh/an	180 W - 402 kWh/an
Réfrigérateurs congélateurs	RR7360 1	RR7370 2
option (descriptifs page 82)		
deux serrures de porte (une par porte)	RR30012	RR30012
passage sonde, les 2 (un par compartiment)	RR30092	RR30092
alarme avec report, les 2 (une par compartiment)	RR352	RR352