

Armoires à tiroirs - froid négatif ventilé

froid négatif -18 à -25°C



1



2

- précision congélateur : $\pm 7^{\circ}\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et élévation anormale de la température
- froid généré au-dessus et au-dessous de chaque tiroir afin d'optimiser et d'uniformiser l'espace de congélation
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- tiroirs transparents grand volume sur tablette
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$
- fonction **SuperFrost** : permet d'abaisser la température du congélateur à -25°C pour augmenter le pouvoir de congélation avec retour en fonctionnement normal automatique
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- pieds avant réglables en hauteur
- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- poignée à dépression : permet une ouverture en souplesse et une fermeture assistée sans rebond de la porte
- porte à fermeture assistée anti-rebond
- congélateurs ventilés **NoFrost** : froid ventilé sans givre, dégivrage automatique, épaisseur d'isolation 100 mm

armoires à tiroirs - refroidissement ventilé NoFrost

capacité brute	307 litres	356 litres	406 litres
volume utile	257 litres	304 litres	351 litres
température	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C
régulation	électronique	électronique	électronique
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
dim. int. (l x p x h) mm	480 x p480 x h1220 mm	480 x p480 x h1415 mm	480 x p480 x h1610 mm
dim. ext. (l x p x h) mm	697 x p750 x h1555 mm	697 x p750 x h1751 mm	697 x p750 x h1947 mm
nb.	6 tiroirs	7 tiroirs	8 tiroirs
tiroir	dim. utiles (mm) 470 x 455 x h175 mm	470 x 455 x h175 mm	470 x 455 x h175 mm
	dim. tiroir inf. 470 x 290 x h195 mm	470 x 290 x h195 mm	470 x 290 x h195 mm
poids brut / net	88 / 83 Kg	97 / 92 Kg	107 / 101 Kg
puissance	150 W	150 W	160 W
consommation	219 kWh/an	256 kWh/an	475 kWh/an
Armoires à tiroirs -18 à -25°C	RR3180 [1]	RR3185 [2]	RR3190
options (descriptifs page 74)			
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011
passage pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009