

Armoires grande capacité - froid négatif à usage intensif
cuve inox - carrosserie inox - porte pleine

froid négatif -10 à -35°C

- ▶ **froid ventilé**
- ▶ **isolation de 83 mm : usage intensif**



bandeau relevable et démontable : accès technique facile par l'avant

régulateur électronique, alarmes température et porte

cuve inox avec glissières embouties, pas de cavité ni angles tranchants

- précision congélateur : $\pm 7^{\circ}\text{C}$ à -20°C (non garantie)
- régulateur électronique avec affichage digital de la température
- alarme de porte et de température
- classe tropicale : température ambiante admissible $+10^{\circ}\text{C}$ à $+43^{\circ}\text{C}$
- système frigorifique compact placé au-dessus de la chambre, sans entretien, filtre démontable et nettoiable, froid ventilé, grande puissance frigorifique
- carrosserie robuste traitée anticorrosion en acier inox
- usage intensif : isolation épaisseur 83 mm
- chambre interne inox 18/10, angles arrondis, contre-porte plane pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- dégivrage et évaporation d'eau automatique (voyant de dégivrage)
- fluide R-290 (fluide réfrigérant écologique)
- évaporateur grande surface protégé par traitement époxy
- plateaux en fil d'acier plastifié avec glissières, charge max. 60 kg, réglables sur toute la hauteur tous les 55 mm
- porte réversible (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure
- porte : rappel automatique pour une ouverture inférieure 45° , position ouverte maintenue si ouverte à 90°
- pieds inox, hauteur réglable de 150 à 180 mm



capacité brute	601 litres / 1 porte	1427 litres / 2 portes
volume utile	520 litres	1230 litres
température	-10 à -35°C	-10 à -26°C
régulateur / affichage de température	électronique / affichage digital	électronique / affichage digital
refroidissement	ventilé indirect	ventilé indirect
nb. livrés / max.	4 / 24 grilles acier plastifié	8 / 2 x 24 grilles acier plastifié
plateaux		
dimensions utiles	510 x 650 mm	510 x 650 mm
hauteur de réglage	55 mm	55 mm
charge max. / plateau	60 kg	60 kg
dim. internes (larg. x p x h)	510 x p650 x h1550 mm	1240 x p650 x h1550 mm
dim. externes (larg. x p x h)	700 x p830 x h2150 mm	1430 x p830 x h2150 mm
poids brut / net	146 / 130 kg	248 / 206 kg
puissance / conso.	600 W / 2008 kWh/an	700 W / 3577 kWh/an
Armoires - portes pleines	RR2520 [1]	RR2530 [2]
accessoires et options (descriptifs page 74)		
plateau fil acier plastifié	RR2006	RR2006
roulettes	RR2014	RR2015
alarme, report et enregistreur	RR45	RR45
enregistreur à disque	RR3014	RR3014
passage pour sonde	RR3009	RR3009