

Congélateurs coffre -45°C

froid négatif -10 à -45°C

certifiables COFRAC



régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et de température



- refroidissement statique -40°C ±5°C (pour ambiance +25°C)
- certifiable COFRAC, certificat en option (voir page 82)
- refroidissement périphérique de la cuve
- compatible avec température ambiante +10°C à +32°C
- régulateur électronique de température résolution 0,1°C avec affichage digital
- alarme sonore porte ouverte et température avec contact sec pour report d'alarme, mémorisation des alarmes
- carrosserie extérieure robuste, traitée anticorrosion, peinture époxy blanche
- isolation polyuréthane haute densité épaisseur 100 et 120 mm
- cuve en aluminium structurée
- **système Stop Givre** pour limiter la formation de givre et permettre une réouverture immédiate du couvercle

- paniers superposables permettant une grande capacité de stockage
- **modèles classe tropicale** : pour fonctionnement à une température ambiante de +10°C à +43°C (sur demande)
- **fluide réfrigérant R290** (écologique et non inflammable)
- couvercle à ouverture compensée
- orifice d'évacuation pour l'eau de dégivrage (dégivrage manuel)
- éclairage et serrure interne
- niveau sonore 55 dB
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité sur PC (en option)

capacité brute	215 litres	365 litres	459 litres
capacité utile	200 litres	242 litres	431 litres
température	-10 à -45°C	-10 à -45°C	-10 à -45°C
régulateur électron.	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C	résolution 0,1°C
affichage T°C	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	statique	statique	statique
dim. int. (lxpxh) mm	884 x p410 x h630	1170 x p500 x h650	1445 x p500 x h650
dim. ext. (lxpxh) mm	1132 x p760 x h919	1373 x p808 x h919	1648 x p808 x h919
capacité paniers	10 paniers	13 paniers	16 paniers
poids brut / net	66 / 57 Kg	82 / 72 Kg	96 / 82 Kg
puissance	250 W	300 W	350 W
consommation	821 kWh/an	1066 kWh/an	1588 kWh/an
Coffres -10 à -45°C	RR2325	RR3725	RR4725
options (descriptifs page 82)			
interface RS485 + logiciel	RR3015	RR3015	RR3015
paniers, l'unité	RR0325	RR0725	RR0725

Congélateurs coffre -25°C

froid négatif -18 à -25°C



régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et de température



- refroidissement statique, température réglable de -25°C à -18°C
- compatible avec température ambiante +10°C à +43°C
- régulateur électronique de température résolution 0,1°C avec affichage digital
- alarme sonore porte ouverte et température avec contact sec pour report d'alarme, selon modèle
- carrosserie extérieure robuste, traitée anticorrosion, peinture époxy blanche
- isolation polyuréthane haute densité épaisseur 100 et 120 mm
- cuve en aluminium structurée
- hauteur 917 mm
- **système Stop Givre** pour limiter la formation de givre et permettre une réouverture immédiate du

- couvercle
- paniers superposables permettant une grande capacité de stockage
- **fluide réfrigérant R600a** (écologique)
- couvercle à ouverture compensée
- orifice d'évacuation pour l'eau de dégivrage (dégivrage manuel)
- éclairage et serrure interne, selon modèle
- alimentation : 230 V - 50 Hz

capacité brute	147 litres	206 litres	299 litres	485 litres	602 litres
capacité utile	137 litres	193 litres	284 litres	461 litres	572 litres
dim. (lxp) mm	565 x p760	750 x p760	1000 x p725	1372 x p776	1650 x p776
capacité paniers	1 panier	1 panier	2 paniers	2 paniers	3 paniers
poids brut / net	35 / 32 Kg	49 / 42 Kg	57 / 48 Kg	79 / 67 Kg	94 / 77 Kg
puissance	100 W	100 W	120 W	140 W	200 W
alarme porte / température	oui	oui	-	-	-
serrure à clé	-	-	oui	oui	oui
Coffres -18 à -25°C	RR4730	RR4740 ¹	RR4750	RR4760	RR4770
options					
paniers, l'unité	RR0825	RR0825	RR0825	RR0925	RR0925