Mini-agitateur à pile

▶ **capacité 500 ml**

- tige en acier inox ou en plastique à usage unique
- pas de câble, pas de prise de courant
- très puissant : jusqu'à 500 ml (eau)
- toujours disponible, à portée de main, sans branchement et sans câble secteur
- boîtier en acier
- vitesse fixe : 750 tr/min
- alimentation : pile 1,5 V
- dimensions : Ø 28 x 140 mm / 180 g

référence	Prix HT
AGR2 Agitateur à main à pile (sans pile)	
AGR2T1 Tige en acier inoxydable	
AGR2T3 Tiges plastique à usage unique, les 100	

Mini-agitateur à tige

- capacité 2 litres
- vitesse 750 tr/min
- montage sur statif ou simplement maintenu à la main
- livré complet avec tige d'agitation en acier inoxydable
- boîtier en polypropylène, excellente résistance aux produits chimiques
- fonctionnement très silencieux
- fixation sur statif avec tige de maintien Ø 8 x 135 mm
- tige d'agitation inox
- alimentation : 230 V
- dim. : Ø 85 x 60 mm / 260 g

référence	Prix HT
AGR3 Mini agitateur avec tige inox	

Agitateurs électroniques

capacité 20 ou 40 litres

- **Moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, aucun entretien, utilisation en continu sans usure, très puissants, compacts, et légers**
- **interface RS232 (selon modèle)**
- **mandrin auto-bloquant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé, jusqu'à Ø 10 mm**

1 2

Agitateurs standard à affichage digital LED

- affichage digital de la vitesse type LED
- régulateur électronique de vitesse
- système anti-éclaboussure : accélération progressive
- sécurités de surcharge ou de surchauffe : arrêt automatique du moteur

Agitateurs à affichage digital multifonctions et interface RS232

- affichage digital multifonctions LCD : vitesse réelle, vitesse de consigne, couple en Ncm
- régulateur électronique de vitesse
- système anti-éclaboussure : accélération progressive
- sécurités de surcharge ou de surchauffe : arrêt automatique du moteur
- **interface RS232** : contrôle de l'appareil par un PC, récupération des données en temps réel (vitesses réelle, vitesse de consigne, couple)

	capacité 20 litres	capacité 40 litres
capacité	**20 litres**	**40 litres**
couple max. sur l'axe	**40 Ncm**	**60 Ncm**
vitesse	50 à 2 200 tr/min	50 à 2 200 tr/min
viscosité max.	**10 000 mPa.s**	**50 000 mPa.s**
mandrin	Ø 0,5 à 10mm	Ø 0,5 à 10 mm
arbre creux	arbre creux	arbre creux
puissance absorbée / délivrée	60 W / 50 W	120 W / 100 W
alimentation	100 à 240V / 50Hz	100 à 240V / 50 Hz
indice de protection (IP)	IP42	IP42
tige de fixation intégrée	Ø14 x 220 mm	Ø14 x 220 mm
dimensions (lxpxh)	83 x p186 x h220 mm / 2,6 kg	83 x p186 x h220 mm / 2,8 kg
Agitateur digital standard	**AGR1000** 1	**AGR2000**
Agitateur digital multifonctions	**AGR1000D**	**AGR2000D** 2
accessoire		
statif avec noix de fixation	**AGR1012**	**AGR1012**