Noix de montage universelles à 90°

- noix double en alliage spécial anti-acide et anti-corrosion

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
SML294	Ø 13 / Ø 13 mm	
SML295	Ø 16 / Ø 16 mm	
SML296	Ø 21 / Ø 21 mm	
SML293	Ø 25 / Ø 25 mm	

Noix de montage orientable universelle

- noix double en alliage spécial anti-acide et anti-corrosion
- dispositif permettant d'orienter librement la noix sur 360°

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
SML297	Ø 16 / Ø 16 mm	

Noix de montage à 90°

- noix en alliage spécial peint

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
OML800 1	Ø 18 / Ø 18 mm	
OML801 2	Ø 20 / Ø 30 mm	

Noix de montage universelles



- alliage spécial laqué

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
OML810	Ø 13 / Ø 13 mm	
OML811	Ø 16 / Ø 16 mm	
OML812	Ø 21 / Ø 21 mm	
OML813	Ø 25 / Ø 25 mm	

Noix de montage orientable universelle

- noix double
- ouverture maximum 18 mm
- dispositif permettant d'orienter librement la noix sur 360°
- alliage spécial peint

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
OML820	Ø 18 / Ø 18 mm	

Noix de montage multi-angle

- les tiges peuvent être à 45 ou 90°
- alliage spécial peint

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
OML830	Ø 21 / Ø 21 mm	

Noix de montage rectangulaire

- noix double pour montage à 90°
- pour tiges Ø 12 mm
- deux molettes de serrage en matière plastique

réf.	pour tiges	Prix HT
SML305	Ø 12 / Ø 12 mm	

Noix de montage robuste

- en alliage d'aluminium recouvert de peinture époxy
- ouverture maximum 16 mm

réf.	ouverture noix max.	Prix HT
OML411	Ø 16 / Ø 16 mm	

Noix compacte en alliage léger

- noix compacte démontable
- serrage par vis à six pans
- montage 90°
- pour tiges 12 mm

réf.	pour tiges	Prix HT
SML300	Ø 12 / Ø 12 mm	