Accumulateurs rechargeables NiMh pré-chargés, prêts à l'emploi

1 2 3

4 5 6

Accumulateurs rechargeables pré-chargés

- utilisables immédiatement : livrés pré-chargés comme une pile traditionnelle
- durent 4 x plus longtemps qu'une pile alcaline dans les appareils à forte consommation, conviennent pour tous usages : électronique professionnelle, photo, vidéo, moteurs, éclairage etc.
- très faible auto décharge : utilisable à tout moment, conserve 80% de son autonomie pendant plus d'un an (si elle n'est pas utilisée)
- environnement : -20 à +55°C

Pack accumulateurs rechargeables et chargeur

- pack livré avec 2 batteries rechargeables pré-chargées type LR6, capacité 2000 mAh et chargeur rapide 3 heures pour 2 batteries
- chargeur avec 2 canaux de charge indépendants, contrôle de charge par timer 5 heures et technologie Delta V

type	tension	capacité	dimensions	conditionnement	référence	Prix HT
accumulateurs rechargeables pré-chargés						
LR3 (AAA)	1,2 V	800 mAh	Ø10,5 x h44,5 mm	blister de 4	PILR01 1	
LR6 (AA)	1,2 V	2000 mAh	Ø14,5 x h50,0 mm	blister de 4	PILR02 2	
LR14 (C)	1,2 V	4000 mAh	Ø26,2 x h50,0 mm	blister de 2	PILR03	
6LR61 (9V)	8,4 V	200 mAh	48,5 x 15,7 x 26,6 mm	blister de 1	PILR04 3	
pack chargeur + accu rechargeables						
Pack 2 accus rechargeables pré-chargés LR3 (AAA) et 1 chargeur rapide					PILR05 4	
Pack 2 accus rechargeables pré-chargés LR6 (AA) et 1 chargeur rapide					PILR06 5	
Pack 4 accus rechargeables pré-chargés LR6 (AA) et 1 chargeur rapide					PILR07 6	
chargeurs						
Chargeur rapide international 4 canaux AA ou AAA					PILC01	
Chargeur universel AA, AAA, C, D, 9V					PILC02	

Chargeurs d'accus

1

2

3

- **chargeur rapide international** : pour accus NiMh ou NiCd alimentation 100 à 240 V, 4 canaux de charge, pour accus type AA (LR6) ou AAA (LR03), contrôle de charge type Delta V, écran LCD pour visualisation de charge, livré avec adaptateurs secteur EU, US et UK, dimensions 120 x 65 x 30 mm
- **chargeur universel rapide** : pour accus NiMh ou NiCd, alimentation 240 V, 5 canaux de charge, pour accus type AA (LR6) ou AAA (LR03), C (LR14), D (LR20) et 9V (6LR61) contrôle de charge type Delta V, indication de charge par diodes LED, dim 203 x 148 x 75,5 mm
- **chargeur spécifique pour accus 9 V** : pour accus NiMh ou NiCd, alimentation 240 V, 2 canaux de charge simultanés, dimensions : 80 x 56 x 80 mm

référence	Prix HT
PILC01 1 Chargeur rapide international pour accus AA ou AAA	
PILC02 2 Chargeur rapide universel	
PILC03 3 Chargeur pour accus 9V	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement