


Raccords rapides


- ▶ évitent les bris des raccords en verre
- ▶ sécurité du personnel contre les blessures dues au verre cassé
- ▶ connexions étanches, faciles et rapides
- ▶ connexion/déconnexion en un quart de tour, grâce au dispositif à baïonnette
- ▶ conviennent pour raccords en verre, en acier ou en plastique



Kit de montage
sur verrerie à filetage



Kit de montage
sur raccord cannelé en verre



Pour raccorder un tuyau sur un raccord fileté en verre, on utilise côté tuyau un raccord de tuyau **A** et côté verrerie, un raccord de tuyau **B** adapté directement au filetage spécifique. Deux joints assurent l'étanchéité raccord du tuyau / coupleur et coupleur / verrerie. Le kit est livré complet avec raccord de tuyau A (au choix pour tuyau Ø 4,5 ou 9 mm), raccord de tuyau B et joints d'étanchéité.

Pour raccorder un tuyau sur un raccord cannelé en verre, on utilise côté tuyau, un raccord de tuyau **A**, un coupleur **B** et côté verrerie, un contre-écrou **C** s'adaptant sur le raccord et vissé sur le coupleur **B**. L'étanchéité est assurée par trois joints. Le kit est livré complet avec raccord de tuyau A (au choix pour tuyau Ø 4,5 ou 9 mm), coupleur B, contre-écrou C et joints d'étanchéité.

- ces raccords conviennent également pour la protection des raccords en verre pendant le transport
- fabriqués en fibre de verre renforcée polyester
- utilisation courante jusqu'à 200°C (point de fusion 225°C)
- résistance à la pression jusqu'à 30 bar et au vide jusqu'à 0,66 mbar

kit de montage	sur filetage		sur raccord cannelé	
	pour tuyaux		pour tuyaux	
	Ø 3 à 5 mm	Ø 8 à 11 mm	Ø 3 à 5 mm	Ø 8 à 11 mm
GL14 (Schott)	K4500	K4510	K4400	K4410
RD14 (Normag)	K4520	K4530	K4420	K4430
Kit de montage complet				

Coupleurs de tuyau

- ▶ connexions étanches, faciles et rapides
- ▶ connexion/déconnexion en un quart de tour, grâce au dispositif à baïonnette
- ▶ pour raccorder deux tubes ou pour le montage à travers une paroi

montage à travers une paroi



- coupleur pour passage à travers une paroi
- livré avec vis de serrage et écrou, passage Ø 5 mm, raccord Ø 4,5 ou 9 mm au choix

référence	pour tuyau	Prix HT
K4300	Ø 3 à 5 mm	
K4310	Ø 8 à 11 mm	

raccords tuyau à tuyau



référence Prix HT

K4020 Coupleur universel blanc avec 2 raccords pour tubes Ø 3 à 5 mm

K4030 Coupleur universel blanc avec 2 raccords pour tubes Ø 8 à 11 mm