

## Jerricans de sécurité en acier inox

- stockage et transport
- acier inox V4A, compatible alimentaire
- économie de place au rangement
- poignée aluminium noir (5 à 10 litres) ou inox (20 litres)
- emplacement de la poignée étudiée pour un transport parfaitement équilibré
- entonnoir coudé inox, en option
- sécurité active et sécurité passive
- étanchéité par joint Téflon® et clapet de surpression à +0,3 bar
- joint thermofusible : évite les dangers d'explosion par l'évacuation du gaz sous pression à l'extérieur du récipient, fusion du joint à 60°C
- filtre de Davy : permet la non-propagation d'une flamme au liquide contenu à l'intérieur du récipient, placé dans l'orifice même de remplissage
- bouchon fileté avec ou sans bec verseur (suivant modèle), bec verseur avec ressort de rappel pour une fermeture automatique



testés par le Centre National de Prévention et de Protection

bec	capacité	dim. (L x h)	épaisseur	poids	référence	Prix HT
	5 litres	20 x 29 cm	13,0 cm	1,6 kg	S12021	
bec verseur	10 litres	28 x 37 cm	13,0 cm	2,5 kg	S12022	
	20 litres	35 x 35 cm	17,5 cm	4,5 kg	S12023	
bouchon à vis	5 litres	20 x 33 cm	13,0 cm	1,7 kg	S12024	
	10 litres	28 x 40 cm	13,0 cm	2,6 kg	S12025	
	20 litres	35 x 40 cm	17,5 cm	4,5 kg	S12026	

## Fûts de stockage de sécurité en inox

testés par le Centre National de Prévention et de Protection

- superposables : dispositif d'emboîtement
- orifice de remplissage protégé, placé sur la partie supérieure
- vidange par le haut ou par vanne à la base du fût (suivant modèle)
- contrôle du niveau intérieur par tube extérieur en verre protégé (suivant modèle)
- sécurité active et sécurité passive
- étanchéité assurée par joint Téflon® et clapet de surpression à +0,3 bar
- **joint thermofusible** : évite les dangers d'explosion par l'évacuation du gaz sous pression à l'extérieur du récipient, fusion du joint à 60°C
- **filtre de Davy** : permet la non-propagation d'une flamme au liquide contenu à l'intérieur du récipient, placé dans l'orifice même de remplissage
- **bouchon fileté** avec ou sans bec verseur, **bec verseur** avec ressort de rappel pour fermeture automatique



type	modèle	capacité	dimensions	poids	référence	Prix HT
remplissage et vidange par le même orifice	1	25 litres	Ø 30 x 49 cm	4,5 kg	S12031	
		50 litres	Ø 38 x 56 cm	7,0 kg	S12033	
vidange par la base du fût par vanne inox auto-fermante	2	25 litres	Ø 30 x 49 cm	5,0 kg	S12032	
		50 litres	Ø 38 x 56 cm	7,5 kg	S12034	
vidange par la base par vanne inox auto-fermante et contrôleur de niveau	3	25 litres	Ø 30 x 49 cm	6,0 kg	S12035	
		50 litres	Ø 38 x 56 cm	8,5 kg	S12036	
sur socle basculant, vidange manuelle par vanne inox sur la partie supérieure du fût	4	25 litres	Ø 30 x 49 cm	11,5 kg	S12037	