

Coffres de sécurité modulaires pour produits corrosifs acides / bases et produits inflammables



O + K + C
sur socle LMF1500
(combinaison 3)



L + F
sur socle LMF1000
(combinaison 3)



C + K
sur socle LMF900
(combinaison 1)



B + P
sur socle LMF1100
(combinaison 2)

Un ensemble modulaire est composé d'un socle et de coffres de sécurité

Socles

- le socle permet de créer un ensemble modulaire de coffres selon les besoins, 10 longueurs disponibles pour de nombreuses combinaisons
- hauteur socle : 80 mm (autre hauteur sur demande)

Coffres pour produits inflammables

- coffres de sécurité** conformes et certifiés EN14470-1, résistance au feu 30 ou 90 minutes
- construction en acier verni résistant aux produits chimiques et à la corrosion, matériaux d'isolation thermique écologiques entre les parois (suivant DIN 4102 partie A)
- ventilation** : circulation naturelle et évacuation des vapeurs, clapet coupe-feu placé à l'arrière
- fermeture automatique en cas d'élévation de la

température grâce à un fusible thermique, sa fusion enclenche le système de rappel pour la fermeture de la porte ou du tiroir

- câble et pince pour la mise à la terre
- bac de rétention pour récupérer les liquides en cas de renversement accidentel
- caillebotis : support perforé, se place sur le bac de rétention afin d'éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées
- serrure de porte livrée avec 1 clé**

Coffres pour produits corrosifs

- modèles pour acides ou bases
- construction double paroi en acier électro-galvanisé, épaisseur 10 mm
- 2 étagères** en acier, avec possibilité de rétention en cas de renversement accidentel, capacité 7 litres
- charge max. : 80 kg par étagère
- nombre d'étagères : 2 livrées, 3 max.


- étagère (lpxh) : 490 x p450 x h30 mm
- serrure de porte livrée avec 1 clé**
- raccord de ventilation** à l'arrière Ø 100 mm

Options ventilation forcée et filtration sur demande

- ventilation forcée : standard ou ATEX
- système de filtration au charbon actif
- jeu d'accessoires pour montage et raccordement de plusieurs coffres à un ventilateur unique : sur demande

Tableau des poids

- coffres pour produits inflammables 30 / 90 min*
- coffres largeur 500 mm : 50 kg / 80 kg
 - coffres largeur 600 mm : 60 kg / 90 kg
 - coffres largeur 1000 mm : 110 kg / 130 kg
 - coffres largeur 1100 mm : 120 kg / 140 kg
- coffres pour acides / bases*
- coffres largeur 400 mm : 28 kg
 - coffres largeur 600 mm : 32 kg



socles universels (combinaisons des coffres pour chaque socle)

largeur utile	combinaison 1	combinaison 2	combinaison 3	dimensions socle	poids	référence	Prix HT
400 mm	1 x 400	-	-	400 x p500 x h80 mm	2,4 kg	LMF400	
500 mm	1 x 500	-	-	500 x p500 x h80 mm	2,5 kg	LMF500	
600 mm	1 x 600	-	-	600 x p500 x h80 mm	2,7 kg	LMF600	
800 mm	2 x 400	-	-	800 x p500 x h80 mm	3,2 kg	LMF800	
900 mm	1 x 500 + 1 x 400	-	-	900 x p500 x h80 mm	3,4 kg	LMF900	
1000 mm	1 x 1000	2 x 500	1 x 600 + 1 x 400	1000 x p500 x h80 mm	3,6 kg	LMF1000	
1100 mm	1 x 1100	1 x 500 + 1 x 600	-	1100 x p500 x h80 mm	3,8 kg	LMF1100	
1200 mm	3 x 400	2 x 600	-	1200 x p500 x h80 mm	4,0 kg	LMF1200	
1400 mm	1 x 1000 + 1 x 400	2 x 500 + 1 x 400	1 x 600 + 2 x 400	1400 x p500 x h80 mm	4,5 kg	LMF1400	
1500 mm	1 x 1100 + 1 x 400	1 x 1000 + 1 x 500	1 x 600 + 1 x 500 + 1 x 400	1500 x p500 x h80 mm	4,8 kg	LMF1500	

coffres pour produits inflammables et pour produits corrosifs

largeur	capacité ¹	dimensions		étagères	caillebotis	type	rep.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
coffres pour produits inflammables certifiés EN14470-1											
								type 30 minutes		type 90 minutes	
500 mm	8 x 1 litre	dim. internes ² : 350 x p340 x h510 / 375 mm dim. externes : 490 x p500 x h620 mm		-	caillebotis	1 porte poignée à gauche	A	LMF100		LMF110	
						1 porte poignée à droite	B	LMF101		LMF111	
						1 tiroir	C	LMF102		LMF112	
600 mm	10 x 1 litre	dim. internes ² : 450 x p340 x h510 / 375 mm dim. externes : 590 x p500 x h620 mm		-	caillebotis	1 porte poignée à gauche	D	LMF103		LMF113	
						1 porte poignée à droite	E	LMF104		LMF114	
						1 tiroir	F	LMF105		LMF115	
1000 mm	20 x 1 litre	dim. internes ² : 840 x p340 x h510 / 375 mm dim. externes : 1000 x p500 x h620 mm		-	caillebotis	2 portes	G	LMF106		LMF116	
						1 tiroir	H	LMF107		LMF117	
1100 mm	24 x 1 litre	dim. internes ² : 940 x p340 x h510 / 375 mm dim. externes : 1100 x p500 x h620 mm		-	caillebotis	2 portes	I	LMF108		LMF118	
						1 tiroir	J	LMF109		LMF119	
coffres pour produits acides / bases											
								type acides		type bases	
400 mm	8 x 1 litre	dim. internes : 300 x p450 x h500 mm dim. externes : 400 x p500 x h620 mm		2	-	1 porte poignée à gauche	K	LMF120		LMF130	
						1 porte poignée à droite	L	LMF121		LMF131	
						1 tiroir	M	LMF122		LMF132	
600 mm	10 x 1 litre	dim. internes : 500 x p450 x h500 mm dim. externes : 600 x p500 x h620 mm		2	-	1 porte poignée à gauche	N	LMF123		LMF133	
						1 porte poignée à droite	O	LMF124		LMF134	
						1 tiroir	P	LMF125		LMF135	

¹ en bouteille de 1 litre - ² hauteur totale / hauteur utile avec caillebotis