Armoires de sécurité EN14470-1 - 90 minutes
pour produits inflammables et produits corrosifs

- **étagères grande surface : permet de stocker davantage de récipients**
- **modèles hauteur réduite (1950 mm) pour faciliter le passage des portes**
- **portes battantes restant ouvertes dans n'importe quelle position**
- **pour produits inflammables et produits corrosifs**
- **socle amovible en option pour manutention armoire avec transpalette**

certifiées EN14470-1 - 90 minutes

portes à fermeture manuelle, fermeture automatique en cas d'élévation de la température au-dessus de 50°C par thermofusible

- **construction double paroi en acier électrogalvanisé** épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
- séparation des parois par isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau, ce qui a pour effet de refroidir l'intérieur de l'armoire
- **intérieur de l'armoire recouvert de peinture époxy résistante aux acides**
- les portes battantes restent ouvertes dans n'importe quelle position
- rappel automatique des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C **:** un thermofusible force la fermeture des portes
- **ouverture complète de la porte :** facilite l'accès ou le retrait d'une étagère
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- étagères et bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- bac de rétention livré avec caillebotis, câble et pince pour la mise à la terre
- **dimensions internes utiles** calculées avec le bac de rétention dans l'armoire
- **étiquette de signalisation et de sécurité** sur la face externe de la porte
- **1 serrure avec 1 clé par porte**
- **2 clapets d'aération automatiques** : (1 clapet sur le toit, 1 clapet placé au bas de l'armoire) permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de 70°C
- sortie ventilation Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire
- couleur au choix jaune ou grise
- **armoires livrées complètes avec étagères, bac de rétention et caillebotis**

Options et accessoires

- **étagères standard** : en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- module de ventilation-filtration : boîtier LMD392 (dim. : 257 x 265 x h400 mm) peut être monté couché sur l'armoire (accessoires de montage inclus) et filtre à charbon en option (LMD382)
- **ventilation avec filtration incorporée conforme à la norme NFX15211** : pour la filtration et le rejet de l'air confiné d'une armoire directement dans le local, permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif (7 kg), **régulation électronique du flux d'air** pour optimiser la rétention des particules par le filtre
- extincteur automatique placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire, déclenchement automatique au-dessus de 68°C à l'intérieur de l'armoire
- **socle amovible** : ajout d'un socle sous l'armoire avec des plinthes frontale et latérale amovibles facilite la manutention de l'armoire avec un transpalette (attention hauteur de l'armoire augmentée de 100 mm)