

Armoires de sécurité EN14470-1 - 90 minutes pour produits inflammables et produits corrosifs

- ▶ **étagères grande surface :** permet de stocker davantage de récipients
- ▶ **modèles hauteur réduite (1950 mm)** pour faciliter le passage des portes
- ▶ **portes battantes restant ouvertes** dans n'importe quelle position
- ▶ **pour produits inflammables et produits corrosifs**
- ▶ **socle amovible en option** pour manutention armoire avec transpalette

- **construction double paroi en acier électro-galvanisé** épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
- **séparation des parois** par isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau, ce qui a pour effet de refroidir l'intérieur de l'armoire
- **intérieur de l'armoire recouvert de peinture époxy résistante aux acides**
- les portes battantes restent ouvertes dans n'importe quelle position
- **rappel automatique des portes** en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C : un thermofusible force la fermeture des portes
- **ouverture complète de la porte :** facilite l'accès ou le retrait d'une étagère
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- **étagères et bac de rétention** en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- **bac de rétention** livré avec caillebotis, câble et pince pour la mise à la terre
- **dimensions internes utiles** calculées avec le bac de rétention dans l'armoire
- **étiquette de signalisation et de sécurité** sur la face externe de la porte
- **1 serrure avec 1 clé par porte**
- **2 clapets d'aération automatiques :** (1 clapet sur le toit, 1 clapet placé au bas de l'armoire) permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de 70°C
- **sortie ventilation Ø 100 mm** sur le dessus de l'armoire
- **couleur au choix** jaune ou grise
- **armoires livrées complètes avec étagères, bac de rétention et caillebotis**

certifiées EN14470-1 - 90 minutes



portes à fermeture manuelle, fermeture automatique en cas d'élévation de la température au-dessus de 50°C par thermofusible

Options et accessoires

- **étagères standard :** en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- **module de ventilation-filtration :** boîtier LMD392 (dim. : 257 x 265 x h400 mm) peut être monté couché sur l'armoire (accessoires de montage inclus) et filtre à charbon en option (LMD382)
- **ventilation avec filtration incorporée conforme à la norme NFX15211 :** pour la filtration et le rejet de l'air confiné d'une armoire directement dans le local, permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon

actif (7 kg), **régulation électronique du flux d'air** pour optimiser la rétention des particules par le filtre

- **extincteur automatique** placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire, déclenchement automatique au-dessus de 68°C à l'intérieur de l'armoire
- **socle amovible :** ajout d'un socle sous l'armoire avec des plinthes frontale et latérale amovibles facilite la manutention de l'armoire avec un transpalette (attention hauteur de l'armoire augmentée de 100 mm)



deux couleurs : jaune ou gris (à préciser à la commande)

	armoires 1 porte	armoires 2 portes
hauteur 2000 mm	largeur 600 mm	largeur 1200 mm
dimensions internes utiles (l x p)	496 x p446 x h1640 mm	1090 x p446 x h1640 mm
nombre d'étagères livrées / max.	3 / 4 étagères	3 / 4 étagères
étagère : capacité de rétention / charge max.	7 litres / 80 kg	16 litres / 80 kg
dimensions étagères (l x p x h)	496 x p420 x h39 mm	1094 x p420 x h39 mm
dimensions externes (l x p)	595 x p600 x h2000mm	1200 x p600 x h2000mm
pois	228 kg	385 kg
Armoires EN14470-1 - 90 minutes complètes	LMD710	LMD730
accessoires		
étagère supplémentaire en acier peint	LMD363	LMD813
module ventilation-filtration standard complet	LMD392	LMD392
filtre au charbon actif pour LMD392	LMD382	LMD382
module ventilation-filtration NFX15211	LMD900	LMD900
système raccordement LMD900 - compartiment inflammable	LMD909	LMD909
pré-filtre anti-poussière pour LMD900	LMD901	LMD901
filtre pour acides pour LMD900	LMD902	LMD902
filtre pour acides / solvants pour LMD900	LMD903	LMD903
filtre pour solvants pour LMD900	LMD904	LMD904
extincteur automatique	LMD391	LMD391
socle amovible	LMD906	LMD907

ventilation-filtration



LMD392 : module ventilation et filtration standard



LMD900 : module ventilation et filtration NFX15211

option socle amovible



- **socle amovible** placé sous l'armoire avec plinthes frontale et latérale amovibles, facilite la manutention de l'armoire avec un transpalette (attention : hauteur augmentée de 100 mm)