# Armoires de sécurité certifiées EN14470-1 - 90 minutes
## pour produits inflammables

**certifiées EN14470-1**
**90 minutes**

- **étagères grande surface : permet de stocker davantage de récipients**
- **portes battantes à rappel automatique et dispositif de blocage en position ouverte**
- **pour produits inflammables et produits corrosifs**

**rappel automatique des portes, système de maintien de porte(s) ouverte(s) fermeture automatique en cas d'élévation de la température au-dessus de 50°C**

1

2

- **construction double paroi en acier électro-galvanisé** épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
- séparation des parois par isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau, ce qui a pour effet de refroidir l'intérieur de l'armoire
- **rappel automatique des portes**
- système de blocage des portes en position ouverte, fusible thermosensible pour fermeture forcée au-dessus de 50°C
- **ouverture complète de la porte :** facilite l'accès ou le retrait d'une étagère
- **joints spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie afin d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- étagères et bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy, position dans l'armoire réglable
- bac de rétention livré avec caillebotis, câble et pince pour la mise à la terre
- **dimensions internes utiles** calculées **sans** le bac de rétention dans l'armoire
- **étiquette de signalisation et de sécurité** sur la face externe de la porte
- **1 serrure avec 1 clé par porte**
- **2 clapets d'aération** placés à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de 70°C
- **système de blocage de porte en position ouverte inclus avec l'armoire (1 par porte)**
- sortie ventilation Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire
- nombreux accessoires : voir page ci-contre
- **armoires livrées complètes avec étagères, système de blocage des portes en position ouverte, bac de rétention et caillebotis**

| | armoire 1 porte | armoire 2 portes |
|---|---|---|
| **dimensions internes utiles (l x p x h)** | **496 x p446 x h1640 mm** | **1095 x p446 x h1640 mm** |
| **nombre d'étagères livrées / max.** | 3 / 4 étagères | 3 / 4 étagères |
| **vol. rétention étagère / charge max.** | 7 litres / 80 kg | 16 litres / 80 kg |
| **dimensions étagères (l x p x h)** | 493 x p420 x h39 mm | 1094 x p420 x h39 mm |
| **volume bac de rétention** | 20 litres | 45 litres |
| **dimensions bac de rétention (l x p x h)** | 493 x 445 x 100 mm | 1094 x 445 x 100 mm |
| **dimensions externes armoire (l x p x h)** | 595 x p600 x h2055 mm | 1200 x p600 x h2055 mm |
| **poids armoire** | 235 kg | 390 kg |
| **Armoires EN14470-1 - 90 minutes complètes** | **LMD300** 2 | **LMD850** 1 |


LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
**Tél. 01 42 50 50 50** - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement