

Armoires de sécurité certifiées EN14470-1 pour produits inflammables

certifiées EN14470-1
90 minutes



- ▶ modèles avec portes assistées : ouverture des deux portes d'une seule main et fermeture automatique temporisée
 - ▶ armoires de sécurité grande capacité avec tiroirs coulissants ou étagères fixes
 - ▶ portes battantes ou pliantes
- armoires de sécurité certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 30 ou 90 minutes
 - construction en "sandwich" : parois externes en tôle d'acier, cloisons internes en plâtre et bois, parois intérieures et tiroirs en tôle d'acier
 - couleur au choix : **jaune** ou **gris**



6

Armoires une porte - largeur 600 mm

équipements intérieurs	type	porte battante systématique	porte pliante systématique	porte battante assistée automatique	porte pliante assistée automatique
armoires 1 porte type standard - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm					
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	90 min	EX9001 [1]	EX9000 [2]	-	EX9002
6 tiroirs	90 min	-	EX9004 [3]	-	EX9005
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	90 min	-	EX9007 [4]	-	EX9008
armoires 1 porte type profonde - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 750 mm					
6 tiroirs	90 min	-	EX9010	-	EX9011
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	90 min	-	EX9012	-	EX9013
armoires 1 porte type mi-hauteur - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm					
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	90 min	EX9014 [5]	-	EX9015	-

Armoires deux portes - largeur 900 ou 1200 mm

équipements intérieurs	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 2 portes type standard - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm					
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	90 min	EX9017 [6]	EX9016 [7]	-	EX9018
6 tiroirs	90 min	-	EX9020	-	EX9021
armoires 2 portes type mi-hauteur - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm					
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	90 min	EX9024 [8]	-	EX9025	-
armoires 2 portes type étroite - dimensions : largeur 900 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm					
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	90 min	EX9026	-	-	-

couleur armoire - armoire JAUNE : ajouter la lettre "J" à la fin de la référence - armoire GRISE : ajouter la lettre "G" à la fin de la référence

armoires et coffres de sécurité 2014



1 porte battante étagères et bac de rétention

2 porte pliante 3 étagères et bac de rétention

3 porte pliante 6 tiroirs

4 porte pliante 4 tiroirs et 1 tiroir-coffre

5 armoire mi-hauteur, portes battantes, 2 étagères, bac de rétention

6 portes battantes 3 étagères, bac de rétention

7 portes pliantes 3 étagères et bac de rétention

8 armoire mi-hauteur, portes battantes, 2 étagères et bac de rétention

Portes à fermeture systématique

- fermeture systématique des portes
- fermeture forcée automatique au-dessus de +50°C
- aérations équipées d'un thermofusible, fermeture automatique au-dessus de +50°C
- quelle que soit la position initiale de la porte, fermeture en moins de 20 s.

Portes assistées automatiques

- **ouverture assistée des deux portes simultanément d'une seule main** : l'ouverture d'une porte entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre porte (armoires à 2 portes) grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant
- **fermeture automatique temporisée** : la fermeture des portes est enclenchée automatiquement 60 s après l'ouverture, fermeture forcée si la température ambiante dépasse +50°C

Tiroirs coulissants

- récipients facilement accessibles même ceux placés au fond du tiroir
- une fois ouvert, un système de rappel referme automatiquement le tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- dimension tiroirs (l x p x h) :
armoires 600 mm : 345 x p500 x h50 mm
armoires 1200 mm : 840 x p490 x h90 mm
- charge max. par tiroir :
armoires larg. 600 mm : 25 kg
armoires larg. 1200 mm : 60 kg

Tiroirs-coffre

- arrêt possible dans toutes les positions
- dimensions tiroir-coffre (l x p x h) : 330 x p460 x h200 mm, charge max. 50 kg

Étagères

- étagères sécurisées en forme de bac de rétention réglables en hauteur
- charge max. : 75 kg / étagère

Bac de rétention

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité :
armoires larg. 1200 mm : 33 litres
armoires larg. 600 mm : 22 litres
- caillebotis : se place sur le bac de rétention et constitue un plateau supplémentaire (évitant une perte d'espace), permet d'éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

Caractéristiques générales

- **joints intumescents** : se dilatent en cas d'élévation de la température, assurent une parfaite isolation de l'intérieur de l'armoire
- gonds de porte anti-étincelles
- étiquette de signalisation et de sécurité sur la face externe de la porte
- serrure de porte livrée avec une clé
- pieds réglables en hauteur (modèles 60 et 90 minutes)
- poids armoires à étagères (environ) :
armoires larg. 600 mm : 290 kg
armoires larg. 900 mm : 340 kg
armoires larg. 1200 mm : 450 kg
- poids armoires à tiroirs (environ) :
armoires larg. 600 mm : 260 kg
armoires larg. 1200 mm : 420 kg

Livraison et installation

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation** : prestation supplémentaire à la "livraison standard", livraison au rez-de-chaussée ou jusqu'au 3^{ème} étage avec ou sans monte-charge, (étages supplémentaires sur devis), mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages, mise à niveau, ne comprend pas l'installation d'un module de ventilation ou d'un module de filtration, sous réserve de faisabilité (une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande), la prestation ne peut dépasser une heure (arrivée / départ du camion de livraison), valable en France métropol. hors Corse

EX9600 Forfait livraison et installation armoire 1 porte

EX9610 Forfait livraison et installation armoire 2 portes

- **installation d'un module de ventilation ou filtration / filtration** : prestation supplémentaire à la prestation "livraison et installation", ne comprend pas le raccordement à la gaine d'extraction vers l'extérieur du bâtiment, ni la fourniture de la gaine (pour les modules de ventilation et filtration, aucun raccordement à une gaine n'est nécessaire)

EX9620 Forfait installation module de ventilation ou filtration

ventilation et filtration



- **EX8436 - ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres
- **EX8433 1 - ventilation 120 v/h avec alarme optique en cas de dysfonctionnement** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 200 x p400 x h200 mm, gaine évacuation longueur max. 5 mètres
- **EX8990 2 - ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4) automatique** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques, alarme sonore et optique, prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation), dim. module : 305 x p555 x h210 mm
- **EX8980, EX8981 3 - ventilation à recyclage d'air filtré conforme norme NFX15211** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques ou pour vapeurs acides, raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation) dim. module : 410 x p430 x h300 mm
- **ventilation surpuissante pour plusieurs armoires simultanément (standard ou ATEX)** : sur demande

référence	Prix HT
1 ventilation standard	
EX8436 Ventilation standard	
EX8433 Ventilation avec alarme	
2 ventilation / filtration ATEX CE II G T4	
EX8990 Ventilation / filtration ATEX avec filtre AS pour solvants organiques	
3 ventilation à recyclage d'air filtré NFX15211	
EX8980 Ventilation / filtration avec filtre AS pour solvants organiques	
EX8981 Ventilation / filtration avec filtre BE pour vapeurs acides	