

Armoires de sécurité EN14470-1 pour produits inflammables

- ▶ conformes et certifiées norme EN14470-1
- ▶ modèles avec portes assistées : ouverture des deux portes d'une seule main et fermeture automatique temporisée
- ▶ armoires de sécurité grande capacité avec tiroirs coulissants ou étagères fixes
- ▶ portes battantes ou pliantes

- armoires de sécurité certifiées norme NF-EN14470-1 : résistance au feu 15, 30, 60 ou 90 minutes
- construction en "sandwich" : parois externes en tôle d'acier, cloisons internes en plâtre et bois, parois intérieures et tiroirs en tôle d'acier
- couleur au choix jaune ou grise



6

Armoires une porte - largeur 600 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 1 porte type standard - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	1	15 min	EX1501	-	-	-
		30 min	EX3001	EX3000	-	-
		60 min	EX6001	-	-	-
		90 min	EX9001	EX9000	EX9003	EX9002
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9004	EX9006	EX9005
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9007	EX9009	EX9008
armoires 1 porte type profonde - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 750 mm						
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9010	-	EX9011
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9012	-	EX9013
armoires 1 porte type mi-hauteur - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	4	90 min	EX9014	-	EX9015	-

Armoires deux portes - largeur 900 ou 1200 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 2 portes type standard - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	5	15 min	EX1503	-	-	-
		30 min	EX3003	EX3002	-	-
		60 min	EX6003	-	-	-
		90 min	EX9017	EX9016	EX9019	EX9018
6 tiroirs	6	90 min	-	EX9020	EX9022	EX9021
armoires 2 portes type mi-hauteur - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	7	90 min	EX9024	-	EX9025	-
armoires 2 portes type étroite - dimensions : largeur 900 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	8	90 min	EX9026	-	EX9027	-

couleur armoire - armoire JAUNE : ajouter la lettre "J" à la fin de la référence - armoire GRISE : ajouter la lettre "G" à la fin de la référence



1
porte battante
étagères et bac
de rétention

1
porte pliante
3 étagères et
bac de rétention

2
porte pliante
6 tiroirs

3
porte pliante
4 tiroirs
et 1 tiroir-coffre

4
armoire mi-hauteur,
portes battantes
2 étagères,
bac de rétention

5-8
portes battantes
3 étagères,
bac de rétention

5
portes pliantes
3 étagères
et bac de rétention

7
armoire mi-hauteur,
portes battantes,
2 étagères
et bac de rétention

Portes automatiques

- rappel systématique des portes
- système de fermeture forcée automatique au-dessus de +50°C des bouches d'aération ouvertes équipées d'un thermofusible
- quelle que soit la position initiale de la porte, fermeture en moins de 20 s.

Portes assistées automatiques

- **ouverture assistée des deux portes simultanément d'une seule main** : l'ouverture d'une porte entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre porte (armoires à 2 portes) grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant
- **fermeture automatique temporisée** : la fermeture des portes est enclenchée automatiquement 60 secondes après leur ouverture, la fermeture est forcée si la température ambiante dépasse +50°C

Tiroirs coulissants

- récipients facilement accessibles même ceux placés au fond du tiroir
- une fois ouvert, un système de rappel referme automatiquement le tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- dimension tiroirs (l x p x h) :
345 x p500 x h50 mm (armoires 600 mm)
840 x p490 x h90 mm (armoires 1200 mm)
- charge max. par tiroir :
25 kg (armoires 600 mm),
60 kg (armoires 1200 mm)

Tiroirs-coffre

- arrêt possible dans toutes les positions
- dimensions tiroir-coffre (l x p x h) :
330 x p460 x h200 mm, charge max. 50 kg

Étagères

- étagères sécurisées en forme de bac de rétention, réglables en hauteur
- charge max. : 75 kg / étagère

Bac de rétention

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité :
armoires largeur 1200 mm : 33 litres
armoires largeur 600 mm : 22 litres
- caillebotis : se place sur le bac de rétention et constitue un plateau supplémentaire (évitant une perte d'espace), permet d'éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

Ventilation

- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe
- fermeture automatique des ouvertures d'entrée et de sortie d'air au-dessus de 70°C
- systèmes de ventilation et filtration : page 328

Caractéristiques générales

- **joints intumescents** : se dilatent en cas d'élévation de la température, assurent une parfaite isolation de l'intérieur de l'armoire
- gonds de porte anti-étincelles
- étiquette de signalisation et de sécurité sur la face externe de la porte
- serrure de porte avec clé
- pieds réglables en hauteur (modèles 60 et 90 minutes)
- poids armoires à étagères (environ) :
600 mm : 290 kg,
900 mm : 340 kg,
1200 mm : 420 kg
- poids armoires à tiroirs (environ) :
600 mm : 260 kg,
1200 mm : 420 kg

Livraison et installation

Livraison standard

- **incluse dans le prix de l'armoire**
- prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète emballée sur palette rez-de-chaussée ou quai de déchargement
- valable France métropolitaine hors Corse

Livraison et installation

- prestation supplémentaire
- livraison **rez-de-chaussée ou jusqu'au 3^{ème} étage avec ou sans monte-charge**
- étagères supplémentaires sur devis
- mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages, mise à niveau
- ne comprend pas l'installation d'un module de ventilation ou d'un module de filtration
- sous réserve de faisabilité : une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande
- la prestation ne peut dépasser une heure (arrivée / départ du camion de livraison)
- valable France métropolitaine hors Corse

EX9600 Forfait livraison et installation armoire 1 porte

EX9610 Forfait livraison et installation armoire 2 portes

Installation d'un module de ventilation ou ventilation / filtration

- prestation supplémentaire à la prestation "livraison et installation"
- installation d'un module ventilation ou d'un module ventilation / filtration sur l'armoire
- module de ventilation : ne comprend pas le raccordement à la gaine d'extraction vers l'extérieur du bâtiment, ni la fourniture de la gaine
- module de ventilation et filtration : aucun raccordement à une gaine n'est nécessaire

EX9620 Forfait installation module de ventilation ou filtration